# 工业一体机制造商 桌面工业一体机

产品名称	工业一体机制造商 桌面工业一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2260.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PC-150 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业 区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

# 产品详情

研源工控是国内一家著名专业生产、销售工业一体机的制造商,目前产品尺寸有8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸工业一体机。安装方式:该工业一体机还提供了多种安装方式以适应广泛应用,满足客户安装方式的多样化的要求。能满足VESA75\*75,100\*100安装方式,嵌入式开口安装方式,挂墙或站立安装方式。因重量轻结构坚固,可配合多种安装支架

研源工控工业一体机是专业提供工业界使用的工业一体机,其基本性能及相容性与商用电脑相差无几,但工业平板电脑更多的是注重在不同环境下的安全性、稳定性。 如饮料生产线控制、汽车生产线控制等等,在恶劣的环境下要求稳定,如防尘、防水、防静电等。工业一体机并不要求当前最高效能,只求达到符合系统的要求,需符合工业环境中的可靠性要求与稳定,否则用于生产线万一遇到电脑死机,则可能造成严重损失,因此工业一体机所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。

研源工控15寸i3低功耗工业一体机的基本参数

#### 机构和电源

材料:前面板和箱体采用金属压铸成型,面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式:桌面式/壁挂式/嵌入式安装,配合支架可VESA安装

开关和指示:ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源:直流12V宽压电源输入,接口采用紧固型接线端子

电源输入220V交流电源转12V5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量4.5Kg

总尺寸:374.5×298×58mm

开孔尺寸:355.5×279×56mm

系统参数:处理器:Intel

酷睿i3-3217U移动版处理器采用22纳米工艺制程,原生双核心、四线程,处理器主频1.8GHz。Intel

酷睿i3-3217U移动版处理器拥有3MB三级缓存,内置HD Graphics

4000核芯显卡,核心频率为350MHz,可自动超至1050MHz,TDP功耗为17W。可选1037/J1900/I5/I7

I芯片组Intel NM76

I内存2GB DDR3 1333MHz SDRAM

I磁盘支持SATA 2.5 "SSD、HDD

I显示集成IntelHD Graphics核心显卡,支持双屏显示

I音频RTL ALC883音频控制器, LINE-out端口

IUSB接口面6个USB2.0端口

I串口2个DB-9 RS-232

I支持SPP/EPP/ECP并口模式

I支持WIFI 3G模块

显示接口:VGA

VGA:标准的DB15 接口(后面板), 支持CRT 分辨率最高为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器:采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ\_45接口(后面板)

速度:1000Mbps

支持网络唤醒(WOL)

选配WIFI 无线网卡/3G(电信/联通)

## 存储

提供1个2.5<sup>°</sup> 硬盘位,可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽,可支持SSD硬盘

### 看门狗

提供255级硬件复位功能(0~255秒)

双核超薄型工业平板电脑环境物理特性

抗震测试: GB/T9813-2000

工作温度:-35 ~85

工作湿度:5%~90%,无冷凝

存储温度:-40 ~90

结构: 金属外壳

### 工业液晶屏

尺寸/类型:15" SXGA TFT

分辩率:1024 x 768

最大色彩: 262K

反应时间:12ms

背 光:LED

背光 MTBF: 50,000小时

点 阵: 0.24 x 0.24

亮 度: 270cd/m<sup>2</sup>或400cd/m<sup>2</sup>

对比度:1000:1

可视角 度:(H)160/(V)160

### 触摸屏

尺寸/类型:15"精密电阻式

分辩率: 4096 x 4096

反应时间:<5ms

表面硬度:3H

点击寿命:250克力度,3600万次

笔划寿命:250克力度,500万次

透光率:81%以上

### 环境参数

工作温度:-35 ~+85

储存温度:-40~+90

相对湿度:5~85%(无冷凝)

振动: 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击: 10G/peak(11ms sec)

## 支持操作系统:

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件(无限点)

#### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修,非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的,只收取配件费用,免收服务费用。

本机适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业,无电缆架构,板载硬盘内存,高性能稳定,是各种数控、车载、军工、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、信电设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上,我们的客户:上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾驶路考中心、苏州中控集团等。

公司宗旨:以OEM为主,欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作!

我想告诉您:如本产品不能满足您的实际需求,请与我们联系产品订制!