

# 地脚螺栓批发厂家

产品名称	地脚螺栓批发厂家
公司名称	邯郸市阔赢紧固件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阔赢 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇西段庄村村东（注册地址）
联系电话	13131060536

## 产品详情

目前由于在电力线路工程中地脚螺栓的设计上面和之前有着非常大的区别与更新,在地脚螺栓施工的工艺上面也会有很多很多的创新，所以说我们对现有的施工方案来进行总结分析并逐步形成一套完整的地脚螺栓安装施工工艺就显得非常有必要。

地脚螺栓的安装方式是可以根据地脚螺栓的整体的重量来选择其预埋安装的方式来做吊装安装，由于近几年来工程中使用的地脚螺栓已经由原来的四柱式地脚螺栓逐步发展成了八柱式地脚螺栓，而且现在所使用的地脚螺栓的重量都非常的重，要比之前的重很多。所以用一般传统的方式来进行安装地脚螺栓已经不能满足工程的需求了。为了解决这一问题就必须要去研究出一套行之有效的方法才能满足现代施工的需求。

地脚螺栓的预埋质量直接影响钢结构的安装质量，控制好地脚螺栓（群）的位置、垂直度、长度和标高，对于减少扩孔及调整工作量（甚至避免返工），提高结构安装质量具有重要意义。地脚螺栓的预埋方法可采用直接预埋法，也可采用预留孔法。基础砼浇筑前监理工程师必须严格检查预埋螺栓施工方法的

合理性、可靠性，以及各项实测指标是否在规范规定范围内

地脚螺丝在基础内松动的处理,在近拧紧地脚螺丝时，可能将螺栓拔活，此时应先螺栓调整至原位置，并将螺栓周围的基础铲出足够的位置，然后在螺栓上焊纵横两个U形钢筋，用水将坑内清洗干净并灌浆，待混凝土凝固到设计强度后再拧紧螺母。

在《机械设备安装工程施工及验收通用规范》中相关规定指出在埋设预留孔的地脚螺栓要符合规范，就是地脚螺栓在预留孔重要垂直放入，不能有倾斜。地脚螺栓的任何一个部分离开孔壁的距离一般都是需要大于十五毫米。地脚螺栓的底端不能碰到孔底部，我们需要清理地脚螺栓上面的油污与氧化皮，在地脚螺栓的螺纹部分应该涂上少量的油脂，还需要注意螺母和垫圈，垫圈和设备底座之间的接触都要紧密。拧紧螺母之后地脚螺栓应该露出螺母，一般露出的长度为地脚螺栓直径的三分之一到三分之二。在拧紧地脚螺栓之前一定要在预留孔中的混凝土达到设计强度的百分之七十五以上的时候才能拧紧地脚螺栓，每一个地脚螺栓的拧紧力都要均匀拧紧。