144芯三网合一分光分纤箱生产厂家

产品名称	144芯三网合一分光分纤箱生产厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:144芯三网合一分光分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

144芯三网合一分光分纤箱生产厂家---------【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。】

144芯三网合一分光分纤箱、144芯三网合一光纤分纤箱、FTTH144芯三网合一箱、144芯三网合一光纤分纤箱、144芯三网合一光纤配线箱、144芯三网合一分光分纤箱、144芯三网合一光纤楼道箱、144芯三网合一光分路器箱、144芯三网合一网络箱

三网合一分光分纤箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

宁波品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“ 创新、务实 ”的企业精神，以“ 求新、求变、求快 ”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

移动、联通、电信、广电网络

随着国家“ 互联网+ ”的推进，互联网与实体的逐渐融合，并利用互联网精神来颠覆和重构整个商业价值链，互联网与得业的关系已经上升国策，互联网144芯三网合一分光分纤箱为将迎来大爆发。“ 互联网 ”是互联网对传统得业的倒逼，随着用户永远在线，万物皆可互联的移动互联的到来，传统通信产品144芯三网合一分光分纤箱要做的就是先一步拥抱“ 互联网 ”这是转型的开始，在适应新形势的规则下，144芯三网合一分光分纤箱进面形成小区自身发展的持续动力，而不是：新瓶装旧酒 ”。传统小区站在了风口，只有顺势而为，144芯三网合一分光分纤箱拥抱“ 互联网 ”，才能舞在风口，飞得更高。

宁波品悦三网合一分光分纤箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

光纤跳线是指与桌面计算机或设备直接相连接的光纤，以方便设备的连接和管理。光纤跳线也分为单摸光纤跳线和多模光纤跳线两种，分别与单模和多模光纤连接。

跳线(jumper)是用于两个设备之间不带连接器的活动连接线(区别于：接插线(patch cord)是一端或两端带有连接器；跳线是线缆的两端都有光纤接头，可直接连接设备，而尾纤只有一端有光纤接头，另一端用来与光纤熔接的，这也是常常人家将尾纤和光纤跳线搅乱的原因)。

光纤跳线的根据接头形状可分为：FC光纤跳线、SC光纤跳线、ST光纤跳线、LC 光纤跳线等；

根据插芯的研磨方式(端面)可分为：PC(平面)、 UPC(球形面)、APC (斜 8
度面)等（有线电视光收发机一般要求 FC/APC 接头）；

根据光纤种类可分为单模、50/125多模、62.5/125多模及千兆、万兆等；

根据尾缆直径可分为：900μm、2mm、3mm等。

光纤跳线有良好的互换性、重复性，可靠稳定。高回波衰减、低插入损耗，长度可自由选择，温度稳定性优良，可以应用于光纤通信系统、光纤数据传输、LAN、光纤传感器和光纤 CATV。

宁波品悦通信设备有限公司是国内领先的光纤跳线_单模光纤跳线_多模光纤跳线的光通讯产品供应商，致力于向客户提供技术先进、性能稳定、品种齐全的各类产品，产品质量可靠，涵盖面广，满足不同客户需求，并长期提供优质服务。

束状尾纤，又称尾纤束，只有一端有连接头，而另一端是一根光纤的断头，通过熔接与其他光缆纤芯相连，常出现在光纤终端盒内，用于连接光缆与终端设备。尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色，波长为850nm，传输距离为500m，用于短距离互联。单模尾纤为色，波长有两种，1310nm和1550nm，传输距离分别为10km和40km。
它由12根尾纤组成，颜色依次为：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝。

同类型产品种类有：12芯FC束状尾纤，12芯SC束状尾纤，12芯FC带状尾纤，12芯SC带状尾纤，12芯FC防水尾纤，4芯尾纤，6芯尾纤，8芯尾纤，12芯尾纤。插芯端面为PC/UPC/APC研磨.

产品特性：束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，外包芳纶纤维加强元件，再包裹具有一定阻燃性能的聚氯乙烯外护套构成，广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。

用途 ：CATV、 局域网/接入网、 电信网络/Gigabit数据网络测试、医疗设备、其它工业及军事应用

特点 ：

符合ANSI, Bellcore,TIA/EIA,IEC等国际标准及国内电信行业标准

实现了光纤传输的活动连接

插入损耗小，回波损耗大

良好的互换性和重复性

技术指标： 重 复 性： ≤0.1dB

互 换 性： ≤0.2dB

插拔次数：>1000次

抗拉强度：0~15Kg

宁波品悦通信提供144芯三网合一分光分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。