

格来圈 格莱圈规格表

产品名称	格来圈 格莱圈规格表
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:nak 格莱圈:孔用格莱圈 产地:日本
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

产品详情

上海曙波实业有限公司现货销售：格莱圈 孔用格莱圈

格莱圈的说明：

格莱圈由一个橡胶O型圈及聚四氟圈组合而成，材质为PTFE + NBR,特殊情况下橡胶弹性体NBR采用氟胶FKM。它可分为孔用格莱圈和轴用格来圈，但其密封作用是一样的，依其本身的变形对密封表面产生较高的初始接触应力，阻止无压力液体的泄漏。液压缸工作时，压力液体通过O形密封圈的弹性变形始大限度地挤压方形密封圈，使之紧贴密封表面而产生较高的随压力液体的压力增高而增高的附加接触应力，并与初始接触应力一起共同阻止压力液体的泄漏。

格莱圈使用工况：

工作压力：0-40MPa；

往复速度：小于5m/s；

使用温度：型较为NBR时在-35—+120、为FKM时在-20—+200；

工作介质：液压油、气、水。

格莱圈规格：孔用格莱圈规格型号尺寸表：GSF1400L 140*124.5*6.3 GSF4100 410*385.5*8.1 GSF1400 140*119*8.1 GSF4200 420*395.5*8.1 GSF1450 145*124*8.1 GSF4300 430*405.5*8.1 GSF1500 150*129*8.1 GSF4350 435*410.5*8.1 GSF1550 155*134*8.1 GSF4400 440*415.5*8.1 GSF1600 160*139*8.1 GSF4500 450*425.5*8.1 GSF1650 165*144*8.1 GSF4600 460*435.5*8.1 GSF1700 170*149*8.1 GSF4700 470*445.5*8.1 GSF1750 175*154*8.1 GSF4800 480*455.5*8.1 GSF1800 180*159*8.1 GSF4900 490*465.5*8.1 GSF1900 190*169*8.1 GSF5000 500*457.5*8.1 GSF2000 200*189*8.1 GSF5100 510*485.5*8.1 GSF2100 210*189*8.1 GSF5200 520*495.5*8.1 GSF2200 220*199*8.1 GSF5300 530*505.5*8.1 GSF2300 230*209*8.1 GSF5400 540*515.5*8.1 GSF2400 240*219*8.1

GSF5500 550*525.5*8.1

更多标准尺寸请咨询客服

材质全 规格齐！标准尺寸本公司都备有现货。欢迎咨询客服！