

# J41B氨用截止阀 冶金FM 防爆FM

产品名称	J41B氨用截止阀 冶金FM 防爆FM
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

## 产品详情

41B氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。

### 结构特点

1. J41B氨用截止阀中通法兰为方形结构，阀杆采用间杆连接。
2. 阀体密封面部位采用球凸状，与阀脚以线吻合密封。
3. 密封面采用巴氏合金，密封性能好，使用寿命长 主要性能规范 适用介质：液、气、氨、氮、氢  
适用温度：-10 -150

### 氨用截止阀 试验压力

公称压力 PN(MPa)	试验压力 (MPa)	
	壳体强度试验	密封试验
1.6	2.4	1.76
2.5	3.75	2.75

### 氨用截止阀 主要零件材料

产品类型	零件名称					
	阀体、阀盖	阀杆	填料	密封面	垫片	紧固件
J41B-16/25C	铸钢	碳钢	聚四氟乙烯	巴氏合金	石棉橡胶板	优质碳钢
J41B-16/25Q	球墨铸铁	碳钢	聚四氟乙烯	巴氏合金	石棉橡胶板	优质碳钢
J41B-16/25K	可锻铸铁	碳钢	聚四氟乙烯	巴氏合金	石棉橡胶板	优质碳钢

### 产品订货须知：

- (一) 阀门产品名称与型号 (二) 阀门公称压力 (三) 阀门公称通径 (四) 阀门连接法兰标准 (五)

阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.sdgdgm.com>】，如有任何疑问，您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。