

# FYL-YS-431L加温柜

产品名称	FYL-YS-431L加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联是医疗单位恒温设备的企业。始建于1999年，经的医疗设备厂家。拥有多名经验丰富的工程师和技术人员，并配备以的设备和工艺，充分地保了我们的产品质量，同时具备完善的检测系统和系统。公司按照“德为上品，人为至”的思想，以“以德敬人，以诚立人”的企业宗旨，不断地完善和发展。

FYL-YS-431L加温柜由福意联制造。福意联以市场信誉承诺：为客户提供质量过硬，严格依据协议合同按期交货，操作\*的实验设备，为客户之后提供周到的，同时，希望我公司的系列产品能够在满足广大用户的使用同时，可以得到更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和服务，在互惠互利的基础上共同发展！

FYL-

YS-431L加温柜用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38，2-48，37，0-100）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

1.规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-431L

3.产品形式：立式

4.噪 音：48dB (a)

5.功 率：200W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻 璃 门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度

9.外形尺寸：（宽×深×）：595×675×1795mm

10.内部尺寸：（宽×深×）：508×530×1574mm

11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

-----  
型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

---

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保\*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

---

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

---

FYL-YS-431L加温柜特点：

1、温度控制:微电脑控制,箱内温度2-48 可调;LED温度.2、数字显示,便于远距离不美观察;超温报警.3、平安报警系统:两种报警方法(声响蜂鸣报警);4、外箱资料:采取冷轧钢板.5、内胆资料:采取PS吸附内胆,永不生锈.6、制冷剂:无氟制冷剂.7、压缩机:采取出口压缩机.8、风机:采取出口冷凝风机.9、门锁设计:门锁设计,储藏物品更平安.....10、抽屉3层以上,贮存更多,更轻易辨别.11、开机延时保护功用.12、宽电压带设计,便于移动.13、兽性化设计:操作的显示屏在箱体的上部,更直不美观的检查温度.

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负、地下的准绳。1、产品配发考验合格和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。

2、我公司保出厂的产品均按有关规范运营和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。

FYL-YS-431L加温柜实际案例图片