

# 安徽砂浆岩棉复合板设备生产线地方性标准与行业标准

产品名称	安徽砂浆岩棉复合板设备生产线地方性标准与行业标准
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

### 安徽砂浆岩棉复合板设备生产线地方性标准与行业标准

岩棉复合板设备操作步骤；1、 开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆侵倒与储料槽中，干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中

2、 砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐，再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作系统的不间断进程】

3、 岩棉复合板生产线启动砂浆复合平台，将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方，工作系统运行。砂浆覆盖于网格布之上，在由工人将岩棉条排列在砂浆上方，经过压实压碾至上面砂浆复合料槽，网格布，塑料膜，二次压碾压实

4、 启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘，复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-横向自动切割成型，根据系统设定自动计量尺寸，实现半自动化操作。

### 安徽砂浆岩棉复合板设备生产线地方性标准与行业标准

砂浆岩棉复合板设备可加工的板材有（岩棉板，聚苯板，挤塑板，水泥发泡板）一般以岩棉板为主，可以说是一机多用。可加工板材尺寸为：1200\*\*600 1200\*\*1200 600\*\*600毫米。可加工板材厚可达：20---150毫米。

岩棉特点 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 2、燃烧性能：不燃。 3、耐温性：800度 4、吸湿性：>200% 5、容量： 150 6、氧指数：0 7、导热系数：0.04~0.055(w/mk)