

广东酒店家具工厂直销五星级酒店家具

产品名称	广东酒店家具工厂直销五星级酒店家具
公司名称	深圳市华尚时代家具有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道万众城家居广场B2区
联系电话	0755-82879260 13794471787

产品详情

一、工艺品质：1、木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求，设计未规定材质等级时，所用木材的质量应符合本规范附录 A 的规定。2、木门窗应采用烘干的木材，含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。3、木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。4、木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节，木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补，对于清漆制品，木塞的木纹和色泽应与制品一致。5、门窗框和厚度大于 50mm 的门窗扇应用双榫连接，榫槽应采用胶料严密嵌合并应用胶楔加紧。检验方法:观察，手扳检查。6、胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶，胶合板不得刨透表层单板，不得有戽槎，制作胶合板门、纤维板门时，边框和横楞应在同一平面上，面层、边框及横楞应加压胶结，横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅。7、木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。8、木门窗框的安装必须牢固，预埋木砖的防腐处理，木门窗框固定点的数量位置及固定方法应符合设计要求。9、木门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密、无倒翘。10、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求。安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。二、外观：1、木门窗表面应洁净，不得有刨痕、锤印。2、木门窗的割角、拼缝应严密平整，门窗框、扇裁口应顺直，刨面应平整。3、木门窗上的槽、孔应边缘整齐，无毛刺。4、木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满，寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。5、木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直，与门窗结合应牢固严密。6、木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合规定。7、木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合规定。三、安全技术措施：1、进入现场必须遵守安全生产有关规章制度。2、经常检查所用工具是否牢固，防止脱柄伤人。3、搬运门时应轻放，不得使用木料穿入框内吊运至操作位置。4、门不得平放，应该竖立，其竖立坡度不大于二十度，并不准人字型堆放。5、使用木工机械，禁止戴手套，操作时必须集中思想，认真操作，不得与他人谈笑。6、搬运玻璃要戴胶手套或用布纸垫包边口锐利部份。7、堆放玻璃应平稳，防止倾塌。8、门应在室内竖直堆放，并有枕木垫平、固定牢靠和设置防倾倒措施。不得露天堆放，严禁与酸碱等物一起存放。9、门与建构物拉结点应控制在30~40厘米一度拉结牢固。10、门四周内外侧应用密封膏封严。11、洞口与副框、副框与门框拼接处的缝隙，应用密封膏封严。12、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。13、禁止在室内大小便，注意保护室内电梯等成品。14、射钉枪等工具要严格按照使用规则使用。15、用电工具用完后，要断电，妥放，禁止对地乱扔。四、绿色施工1、门窗、幕墙、块材、板材宜采用工厂化加工。2、室内装饰装修材料应按有关规范要求对甲醛、氨、挥发性有机化合物和放射性等有害指标的检测。3、木制、

塑钢、金属门窗应采取成品保护措施。4、门窗框周围的缝隙填充应采用憎水保温材料。5、连接件应采用耐腐蚀材料或采取可靠的防腐措施