72芯四网合一分纤箱规格

产品名称	72芯四网合一分纤箱规格
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:72芯四网合一分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

72芯四网合一分纤箱规格---------【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。】

还有几天就到了一年一度的双.11了，其实，品悦72芯四网合一分纤箱、落地式72芯四网合一分纤箱、嵌入式72芯四网合一分纤箱、壁挂式72芯四网合一分纤箱通信产品在双.11之前的价格就已经很优惠了，降价力度大，赠品非常多，与其等到当天抢单，现在选购也算是相当的划算，试想一下双.11当天各种网络延迟导致下单失败；直线上涨的物流量导致收件拖延等等，还不如趁早入手来的实惠呢。今天笔者就专门为大家盘点了市面上的一些超值72芯四网合一分纤箱产品，相当优惠，喜欢的朋友赶紧来看看吧！

宁波市品悦通信设备有限公司有多年72芯四网合一分纤箱研发制造经验，企业规模庞大，72芯四网合一分纤箱销售遍及全国各地，品悦72芯四网合一分纤箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“ 真、善、美 ”的真谛！ 可以完全根据您的需求来订做。

宁波品悦四网合一分纤箱优势：

1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。

2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。

3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。

5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。

6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。

8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

光纤跳线是连接SFP模块的连接器，它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)

光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。

光纤跳线（Optical Fiber Patch Cord/Cable)和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是50μm~65μm，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。产品参数

光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线，还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；按连接头结构形式可分为：FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线、FDDI跳线、E2000跳线、DIN4跳线、D4跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等。

单模光纤(Single-mode Fiber)：一般光纤跳线用色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。

多模光纤(Multi-mode Fiber)：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短。

光纤适配器（又称法兰、藕合器）是光纤活动连接器对中连接部件。

本系列产品品种齐全、包括FC、SC、ST、LC、MTRJ等型号，还有相互之间进行转接的产品如：ST-SC、FC-ST等，广泛用于光配线架（ODF）、光纤通信设备、测试仪表等，性能稳定可靠。

特点：

兼容性好，光纤同心度误差小

二氧化锆陶瓷或精密磷青铜套管

高精度机加工尺寸

高可靠性，稳定性

插入损耗低，回波损耗高，互换性能好

插芯端面PC、UPC、APC三种

用途：

电信网、城域网、光纤通信系统

光纤测试仪器/仪表

光纤CATV、光纤传感器

光纤宽带接入网，FTTH光纤入户

光纤配线架，机架式及墙挂式光纤配线单元

性能指标：

插入损耗：≤0.3dB(PC)≤0.2dB(UPC)<0.2dB(APC)　≤0.3dB(多模)

回波损耗：≥40dB（PC）≥50dB（UPC）≥60dB（APC）≥35dB（多模）

互换性：≤0.2dB

C：-30 — +80

储存温度（℃）：-40 — +85

振动试验：≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验：≤0.1dB（0-15Hg拉力，φ0.9mm光纤除外）

重复性：≥1000次

工业标准：Bellcore TA-NWT-001209

宁波品悦通信提供72芯四网合一分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。