

5千瓦静音柴油发电机参数及资料

产品名称	5千瓦静音柴油发电机参数及资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5千瓦静音柴油发电机参数及资料

欧洲狮静音柴油发电机其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。具有得电停机、怠速控制、预热控制功能，且均为继电器输出。

参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板进行设置，也可通过编程口用PC机测试软件进行设置（使用SG72适配器）；

多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数。

5千瓦静音柴油发电机参数及资料风冷式柴油机由于采用深w型燃烧室，多孔喷油，机组燃油直接喷射燃烧，因此，低温性能优良，一般在-200环境下，也可起动运转，适合在寒冷地区的冬季中使用。燃烧室所需喷油压力相对较低，喷油嘴不易被阻塞、卡滞，不但工作可靠而且燃料燃烧完全，省油，污染少，其耗油率小于222g/kW.h，低油耗率为212g/kW.h。

风冷式柴油机在零下35C情况下，仍能很好起动和可靠地工作，不会有冻裂机体的危险，也不需要防防冻液。

技术参数

*、产品型号：GT-650TSI

*、额定功率：5KW

- *、备用功率：5.5KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-186TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：920mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重KG：160

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护