

8KW静音柴油发电机价格表

产品名称	8KW静音柴油发电机价格表
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

8KW静音柴油发电机价格表机房用柴油发电机电力电缆连接采用固定式接线盒结构，直接在箱体外连接。另外，隔声罩门的结构与隔声罩类似，窗采用双层玻璃，门窗与隔声罩严格密封，***大限度地密封了噪声。经延时确认，机组自动启动（1~8次可调，***启动成功率>99%），自动确认发电机组供电正常后，向负载供电。市电恢复正常后，经延时确认自动冷却停机（冷却停机时间0~300s可调）。8KW静音柴油发电机价格表同时具有众多的保护功能，数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数。自启动开机方法有两种：

1、电源启动，这和基本型发电机组的启动方式相同，方法都是先打开电源，扭动钥匙后，按启动键，当机器启动成功后在按急停按钮停机，关闭钥匙报警器。

2、钥匙启动：首先按顺时针方向旋动钥匙，机器启动正常后松开钥匙，接着按模块“菜单”键按钮进入模块设置，按提示输入密码，进入后按“上”“下”键确认，查看油压、水温指标是否正常，确认正常后将“升降”速开关旋向全速方向，当频率升速到51.5-52HZ之间时，表明已经到达***速，这时一切指标正常说明机器运行良好，性能调试成功。运行一段时间确定无故障需要停机时，先由机组操作人员将“升速”旋钮慢慢旋***速方向，机组慢慢降速，待数值恢复到厂家出厂前设定的位置时，方可按“急停”按钮停机。

技术参数

*、产品型号：GT-950TSI

*、额定功率：8KW

*、备用功率：8.5KW

*、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：0.9/1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型:励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-192FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：945mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重：170KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护