

15千瓦柴油发电机通信车载

产品名称	15千瓦柴油发电机通信车载
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-1600TSI 燃油型号：:0#夏季、-10#柴油 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15千瓦柴油发电机通信车载还停留在没有电就停止营业，没有电就凑活过的人们，对于已经采购发电机作为备用应急电源的公司或家庭用户，你们已经被时代甩了***截了。公司停止营业工人的工资要照常发放，还没有营业额，***重要的客户不会等你来电的时候再联系你购买你的产品，现在同类产品竞争如此激烈，没有经历和事件去耗在等待上。也许你***的是一笔大生意，也许你***的是一笔长期需求的客户。这个损失和公司给客户的信誉感和安全感完全扫地。

柴油发电机将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要1系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

15千瓦柴油发电机通信车载

静音柴油发电机在使用时若机油已轻度乳化，则可通过下列办法处理：将相同牌号的乳化机油搜集起来，参加重量为油液重量1%至3%的酚(石碳酸)作脱乳化剂，停止搅拌并加温至50至80摄氏度，静置沉淀4小时或更长一些时间，待油、水分层后，除去下层的水，方可运用。

技术参数

- *、产品型号：GT-1600TSI
- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护