

# 50千瓦静音汽油发电机组

产品名称	50千瓦静音汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

50千瓦静音汽油发电机组欧洲狮的动力，省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们今天试用的主角——静音柴油发电机也不例外。静音汽油发电机，可以多种燃料，是一款静音发电机，清洁无污染，安全节能，我们一直关注的是发电机的质量，欧洲狮动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与技术的完美结合。50千瓦静音汽油发电机组定子绕组端部采用具有的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘优质扁铜线的技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

产品型号：B-50GDI

### 发电机参数

- 额定功率KW 50
- 备用功率KW 52
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#

- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-510GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 48
- 机油容量L 3.37
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

##### 尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 480

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-75

##### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询