

高压软启MHRS系列高压电动机电抗起动柜

产品名称	高压软启MHRS系列高压电动机电抗起动柜
公司名称	湖北省兆复安电气自动化科技有限公司
价格	43500.00/套
规格参数	品牌:兆复安 型号:MHRS-315/10 产地:襄阳
公司地址	襄阳市樊城区中航大道南站
联系电话	0710-2572368 18271228725

产品详情

一、概述

MHRS系列高压电动机电抗起动柜High voltage motor reactance soft starting cabinet适用于75~2000KW的三相高压鼠笼电机(或同步电机)起动之用，因可频繁起动，起动转矩大，被广泛的应用于水泥、钢铁、建材等领域。

二、技术特点

- 1、线圈经环氧树脂浇注而成，具有阻燃、自熄、免维护、机械强度高、抗短路冲击能力强、绝缘强度高、局部放电量小、使用寿命长等优点；
- 2、铁芯制造采用了干式电抗器的制造技术、振动小、噪音低、漏磁小，对环境的电磁干扰小；
- 3、产品的整体结构紧凑，安装尺寸小，占用空间小；
- 4、产品的技术条件符合国际标准 IEC288-88 和部颁标准 JB5346-98 等要求；

三、型号说明

四、执行标准

IEC289-88 《电抗器》

GB10229-88 《电抗器》

JB5346-98 《串联电抗器》

Q/MHRS-2016 《高压电动机电抗启动柜》

五、使用环境条件

高度不超过1000m.

环境温度摄氏-25度-+45度。

安装无剧烈震动，无有害气体或粉尘的场合，无易燃易爆物品。

累计时间不超过2分钟。

六、技术参数

1	系统电压	3-10KV
2	启动倍数	2-6倍
3	冷却方式	自冷
4	安装场合	户内
5	启动时间	启动时间满2分钟，应冷却6小时才可再次启动。
6	耐温等级	达到F级（155℃）。
7	损耗	干式铁芯启动电抗器损耗低于油浸电抗器的损耗。
8	噪音	小于50DB
9	结构方式	铁心环氧浇铸
10	温升	在额定负荷下，1.35倍过载 温升小于90K

11	电感量误差	+3%内
12	线圈	线圈经过环氧树脂浇铸而成，具有阻燃，自熄，免维护，机械强度高，绝缘好，局部放电小，寿命长的优点

七、订货须知

电机的型号、额定负载功率、定子电流、定子电压、变压器容量、要求起动电流、电机负载特征(工况说明)、电机其它参数；

有特殊要求时，可与我公司协商订货；