酒店铝合金升降作业平台深圳东莞惠州销售

产品名称	酒店铝合金升降作业平台深圳东莞惠州销售
公司名称	深圳市光明新区公明咏鑫仓储设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY 载重:125-200KG
公司地址	广东深圳市宝安区:光明新区公明镇南明路（田寮路口)荣裕发商业城C栋11号
联系电话	075529199655 13510169395

产品详情

酒店铝合金升降作业平台深圳东莞惠州销售,产品外形美观，整体轻盈，能在极小的空间内发挥最高的举升功能，广泛适用于工厂、酒店、宾馆、商场、超市、体育场、车站、电厂等电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁。可根据客户要求加装蓄电池以满足客户工作场地的不同要求。

酒店铝合金升降作业平台深圳东莞惠州销售分为单柱式、双柱式、三柱式升降机及多柱式等。升高高度在8米以下为单跪柱式，在10米到14米之间为双跪柱式，15米到18米之间则升为三跪柱式或四跪柱式。通过铝合金跪柱的增加达到设备在高空的稳定性，保证作业安全，减小设备晃动的幅度，使高空作业更加平稳。整体采用高强度铝型材精制而成，由于型材强度高，同样也使升降机的台面偏转与摆动极小。该升降机配备了中德合资的液压泵站，该泵站为压铸铝集成阀块，结构紧凑，系统压力 16MPa，选用进口密封件的精磨高压液压油缸作为主要升降动力，经过液压泵站带动链条传动，结构合理，设计紧凑。该升降机下降速度可自调，而且设备设有手动下降装置，保证在停电时的正常工作；设有应急停运按钮；台面设有防滑绝缘扣板，更换方便，易于清洁，维修方便，有效保障工作安全可靠，保证使用人员的绝对安全。

酒店铝合金升降作业平台深圳东莞惠州销售标准配置：单桅柱升降机适合：单人登高作业
平台最大高度规格：可选 6m、8m、9m
动力电源：默认：单相交流电(AC220V/50HZ) 移动方式：人工推动选配装置：
电池直流电直供式（单直流）电池直流电逆变式（交直流两用） 可根据需要安装于皮卡、轻卡等汽车车厢内（车载式），需客户自备车辆，并提供车厢数据可根据需要提供拖车式底架，适应野外作业或较大距离拖动场合可定制成绝缘台面（适用配电房等有绝缘要求场合的登高作业）可定制成电气防爆（适用石油、天然气等有防爆要求场合的登高作业）单桅柱升降机特点：结构紧凑，可进入较狭窄的通道及电梯； 主要升降桅柱采用高强度铝合金挤压型材，安全性高且整机重量轻； 各桅柱之间采用自主开发的整体式内置滑块，使得桅柱之间的动态间隙达到最小，升降时运行更平稳、可靠，远远优于普通的独立导轮式支撑结构； 升降驱动链条为双链结构，采用工业用板式链，承载力及安全系数高；护栏结构为整体可收藏式操作极其简单便利； 液压动力单元采用整体式泵站，结构紧凑、性能可靠；液压系统设置应急下降功能，防止停电及意外情况，且应急操作简单； 设备控制电压为直流24V，有效保证人

身安全；设备配有漏电保护开关、紧急停止开关、极限电气限位开关等，按钮盒均防水设计