

建支油任、建支活接

产品名称	建支油任、建支活接
公司名称	济南威西管道配件有限公司
价格	4.60/个
规格参数	建支牌:材质标准：GB/T3287-2011 油任:工作压力：1.6Mpa 河北:抗拉强度 330MPa
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15165125977

产品详情

建支牌燃气管件、油任活接、弯头、三通 玛钢接头管件也叫管子配件，连接件、接头零件等。各种管道系统中管子用不同的接头管件连接起来，组成了管钢。

1.玛钢管件用可锻铸铁制成，与管道以螺纹（丝扣）连接。工作压力在0.1Mpa以内。其外观上的特点是端部带有厚边。

玛钢四通，用于管通垂直交叉连接处；异径四通，在管道上垂直连接两根较小管径的支管时用；补心又称内外丝、内外异径，内丝小，外丝大，外丝与其他管件连接，内丝直接连以管子，用于管道的变径连接处；外螺丝短接头，用来连接两个紧靠着的管件；常用车床旋制的管子短接头代替，非常短的接头称为对丝；丝堵，又叫堵头，塞头为外螺纹，用来堵住管件的孔口；活接头，由两上能互相扣合的管节公口、母口以及连接公口、母口的套母组成，相扣部份用胶垫或石棉纸垫衬垫以免漏水，活接头用于管网中需将同径管道进行活连接的地方，即不转动管子也能将管道拆开。