

洛阳工业环氧树脂地坪漆平方售价

产品名称	洛阳工业环氧树脂地坪漆平方售价
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:H80-1 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

洛阳工业环氧树脂地坪漆平方售价

相关别称是：环氧树脂地坪漆 环氧地坪面漆 环氧地坪底漆 环氧地坪涂料 产品说明：一、组成：该地坪漆为双组份地坪涂料，其中组份一是由高固体专用地坪树脂，颜料、体质颜料、助剂和少量活性溶剂组成，组份二为专用地坪固体剂。二、特性：该地坪漆为自干型地坪涂料，它具有优异的附着力和良好的耐水、耐碱、耐酸、耐潮、耐腐蚀等性能。它与工业地坪专用封闭底漆专用地坪腻子配套性极好。三、主要用途：环氧地坪漆是理想的地面装饰涂料，适用于，起装饰和防腐作用。适用于水泥地面、车间、厂房、超市、木地板、金属及玻璃钢等表面地面涂装。四、参考施工：1、本品应按规定组份进行配比，随配随用，用多少配多少，配后应在8h内用完。施工配漆配比量要准确，否则影响产品性能。2、组份一和组份二在施工前按照20：3（重量比）混合，充分搅拌均匀，熟化20Min后施工。3、稀释用专用稀释剂。4、本品刷涂、滚涂刮涂均可，推荐采用辊涂方式，添加适量稀释剂辊涂2-3遍。5、水泥地面必须充分干燥、清洁。自然干燥（23±1 湿度50±5）24h后方可涂刷下遍。6、本产品施工应在地表温度10 以上进行。7、技术指标如下表：

项目	技术指标
在容器中状态	搅拌混合后，无硬块
干燥时间，h， 不大于	表干 4 实干 18
细度，μm	30
粘度，s	40.2
硬度 F	0.68
附着力，级	2
遮盖力，g/m ²	63

耐水性（24h）	不起泡 ，不脱 落
耐磨性，g	0.037
耐洗刷性，次	10000次 不露底

更多防腐漆的特性、用途、用量等可来电咨询郑州青腾涂料有限公司，本公司诚信诚意为您服务！

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。