288芯三网合一配线柜型号尺寸

产品名称	288芯三网合一配线柜型号尺寸
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:288芯三网合一配线柜 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯三网合一配线柜型号尺寸-------【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波品悦通信设备有限公司聚集了288芯三网合一配线柜全国的供应商、采购商和制造商。这里为您提供了288芯三网合一配线柜的产品价格、型号规格、品牌/商标、企业类型。

288芯三网合一配线柜、288芯三网合一光纤配线柜、288芯三网合一光纤配线架、288芯三网合一ODF光纤配线柜、288芯三网合一ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，288芯三网合一配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、宁波品悦通信设备有限公司是专业从事光纤配线架_光纤配线柜_ODF光纤配线架(柜）_ ODF配线架（柜）_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业，宁波品悦公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!

宁波品悦三网合一配线柜的作用： 光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。光纤配线架的特点，近年来，在光通信建设的实际工作中，通过对几种产品的使用比较，我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。

（1）纤芯容量一个光纤配线架应该能使局内的大芯数的光缆完整架，在可能的情况下，可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中，以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应，这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。

（2）功能种类，光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足最小弯曲半径的要求。

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装与维护。

宁波品悦三网合一配线柜机械性能：

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

综合布线系统中，配线架适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。 坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理，符合19"机架安装标准。目前，该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用，为运营商带来多项价值：

1.大容量，高密度，减少机柜布放数量，节约机房空间，增加机房的利用率；

2.实时监控端口，可提高故障定位效率，减少人力成本；

3.智能施工确保路由信息准确，减少沉没端口，节约运维成本；

4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患；

5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架，可实现机房智能化和电子化，易于部署和维护。

特征：

A型光纤配线架外向美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆。

机架可定做敞开式或全封闭结构，前后开门，便于操作、防尘效果好。

每单元装6个12芯熔配一体化模块，熔接模块在单元中有可靠的定位及限位装置，可单片移除操作使熔接一次性完成，简化了操作。

合理的走线、绕、贮纤结构保证光纤在任何地方的曲率半径不小于40mm。

打开单元门板上面有明显的线序示名标识，方便查找线路，而打开的单元门板又可作为临时工作平台。

机架具备安全可靠地接地保护装置。

采用双开玻璃门，左右二面局配有盘纤装置，方便操作。

技术特征:

机架高压防护接地与机架间绝缘，绝缘电阻＞1000MΩ/500V(DC)

机箱高压防护接地与机箱间耐压：＞3000v（DC）一分钟无击穿、无飞弧现象。

工作环境：

工作湿度：-5℃~+40℃

相对湿度：≤85%（+30℃）

大气压力：70~106Kpa

光纤适配器(Fiber adapter)又称光纤耦合器（Fiber Coupler）、光纤法兰盘（Fiber flange），是用于实现光

信号分路/合路，或用于延长光纤链路的元件，属于光被动元件领域，在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。

光纤之间是由光纤适配器通过其内部的开口套管连接起来的，以保证光纤跳线之间的高连接性能。为了固定在各种面板上，还设计了多种精细的固定法兰。

一般常见的光纤适配器的接口：SC（大方口）、LC（小方口）、FC（螺纹口）、ST（卡接口）四种。

光纤适配器/光纤耦合器（光纤法兰盘）主要参数：

插入损耗：≤0.3dB

回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB

互换性试验：≤0.2dB

振动试验：≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验：≤0.1dB（0-15Hg拉力，φ0.9mm光纤除外）

高温试验：≤0.2dB（+85°C，持续100小时）

低温试验：≤0.2dB（-40°C，持续100小时）

温度循环试验：≤0.2dB（-40°C~+85°C，循环5次后）

湿度试验：≤0.2dB（+25°C~+65°C，相对湿度93%，100小时后

宁波市品悦通信设备有限公司中国总分销专家，聚集全球众多高质量ODF单元箱，品悦通信为您提供优质的ODF单元箱产品、电信级ODF单元箱_广电级ODF单元箱_ODF光纤配线架_ ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等，品悦装机达人必备的网络设备，品质科技成就高效智能生活的制造厂家。

我们的优势：1.快速反应：承诺以快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以短的时间为你量身定制你要求的产品。2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。