

麻醉科一手术室医疗恒温箱

产品名称	麻醉科一手术室医疗恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联手术室医疗恒温箱 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:手术室医疗恒温箱现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联在国内,院校,科研单位、身受好评,得到了充分肯定。公司吸收国内外技术,积新产品,在国内同行业中享有较高声誉。本公司将继续竭诚为科研院、大院校、检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供的产品,及良好的今后服务。本公司守信誉、,以高质量、性能优的产品和完善的竭诚为、化工、食品等领域以及各大院校实验室服务。

我们衷心的希望能有的温控事业贡献出现代化的优势和力量。

麻醉科一手术室医疗恒温箱由福意联制造。北京福意电器有限公司以合理的价格、热情的服务态度、熟练的保障对您提供优质服务。我们本着交货迅速、实行三包、跟踪服务等经营原则竭诚为广大用户服务。我公司把顾客放在位,建立起了产品售前、售中、规范,全方位、全过程满足顾客要求,使我们的产品和服务深得顾客的信赖,与顾客建立起了合作和互利关系。

麻醉科一手术室医疗恒温箱用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存,如:生理盐水加温、冲洗液、B超液加温,腹透液,甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低,引起患者体温降低,加大手术的风险性。适用领域:适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列(4-38, 2-48, 37, 0-100)等各温度段的系列产品;本系列产品采用制冷、恒温双向方式,温度控制在2~48之间,可任意设定需要的数值,智能电脑温度控制器,数码显示,温度控制系统,使箱体内部温度均匀稳定。(具体信息请根据机型选择)

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48 （温度每度可调）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

麻醉科一手术室医疗恒温箱特点：

产品特点1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采取优良不锈钢精细而成，高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。3、主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器缺点报警、电池电量低报警、温度报警、平安锁功用，防止出现意外。5、温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更。6、制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。7、门体中部应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好，透明度高，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。8、采取新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长。9、箱体采取优良钢板，经先辈防堕落喷涂工艺，外表光彩柔和，外部隔层可任意放宽和增加，便于寄存分歧物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、设备平安双锁，可完成双人双管。

1、产品配发考验合格和过量应用说明书，以确保用户能准确装置应用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关规范花费和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、兑现产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的12个月内或产品装置12个以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。3、用户对我公司产品提出质量贰言，公司保在接到用户提出贰言后24小时内作出处理看法。若需现场处理的，保派出技巧

效劳人员，并做到质量后果不处理效劳人员不撤离。对每件用户反应的产质量量后果及处理结果我公司将予以存档。4、在任何情况下，本公司均不承当因缺点产品，更换而招致的劳务、资料、装备、工程或其他相干的连带费用。本公司此项产品效劳许诺可以替换其他昭示或暗示方法产质量量担保，而且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一义务。

麻醉科—手术室医疗恒温箱实际案例图片

ICU用恒温加温箱产品用途：

主要用来对手术室用的进行恒温加温和保温用途，据研究报道，大量常温状态下的液体，在手术使用中会使患者体温下降，寒战发生率增高，增加手术风险。因此术中使用手术室恒温箱来加温至人体体温（37℃），在对术中患者进行使用，以降低患者低体温的发生，对手术患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复，值得临床推广。