贵州EPDM塑胶球场性能与用途

产品名称	贵州EPDM塑胶球场性能与用途
公司名称	贵州凯翼龙体育材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	凯龙:颜色：各色 EPDM塑胶球场:硬度：合适 贵阳:厚度：不等
公司地址	贵州省贵阳市白云区白云南路613号恒兴广场A、B栋B6单元3层1号
联系电话	0851-84489159 18586875118

产品详情

⑴聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆 在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般最好在上午九点以后正式铺设， 塑胶跑道铺设。⑵胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。⑷防止胶面铺筑后局部发生起泡 脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。⑸为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。⑹被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平塑胶跑道田径场地总体布局的一般原则现代大型塑胶跑道的田径比赛的田赛,由于参赛的人数众多,一般是前一天进行分组及格赛,然后进行决赛。为了合及格赛做到公平合理,应尽量使分组及格赛同时进行,要求场地条件也基本一致,这就要有两个方向相同的比赛场地。因此,在设计时,对田径场地（塑胶跑道）的布局就要有一个全面的考虑,除长距离投掷项目外,做到跳高,跳远,三级跳远,撑竿跳高和铅球都有两个条件基本一致的比赛场地,以保证运动员在及格赛中能同时在同等条件下进行比赛。塑胶跑道工程必须有监理塑胶跑道工程必须有专业资质的监理。建筑工程必须要有监理,这在房屋,大楼等土地建工程中是不会有人提出异议的,因为这些工程如果出现质量问题,房屋倒塌将是人命关天的事,而且建设方案的负责人要对工程质量承担终身责任,谁也不会去冒这样的风险而提出不要监理的。塑胶跑道的建造椭圆形跑道的建造选择,跑道的设计取决于场馆的用途,在单功能运动馆内,可以建造较久性和椭圆形塑胶跑道；较久性跑道在单功能的运动场馆内较好设置较久性跑道。 较久性塑胶跑道的优点在于它建在比较坚固的基础上,所以在整个设施中弹性相同。通常是混凝土地基。同时所有起跑点的测量也是永远固定的。这种较久性塑胶跑道为比赛和训练提供各种令人满意的效果,但是由于使用时缺乏灵活性,它在经济收益方面没有优势。如需灵活地使用性能,则应安装可调节弯道倾斜度的较久性塑胶跑道或可移动跑道。