PZ73H手动刀闸阀 天然气FM 冶金FM

产品名称	PZ73H手动刀闸阀 天然气FM 冶金FM
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9
、ZGCr5Mo、
ZG20CrMoV、ZG15CrIMoIV
、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12CrIMoV、ZGI
Cr18Ni9Ti、ZGICrI8Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42Mpa；温度-200-1100℃;通径3-3000mm.阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

PZ73H手动刀闸阀采用对夹连接采用刀型闸板结构，也叫做刀型闸阀。安装距离短、重量轻适合长纤维、颗粒性介质。这种耐磨刀闸阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆，净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。 产品特点 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；
2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长； 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。 执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356 法兰连接：ANSI Bl6.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598 性能参数

基本型号		PZ73H	PZ73Y	PZ73F
工作压力（MPa）		1.6~2.5 Calss150		
口径(mm)		DN50-DN2000 2″-80″		
适用介质		水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质		
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	闸板	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	阀杆	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	密封面	不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE		
	填料	柔性石墨 PTFE		

产品订货须知：（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型.

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。