

压克力有机玻璃茶几 有机玻璃工艺品

产品名称	压克力有机玻璃茶几 有机玻璃工艺品
公司名称	合肥雅格立工艺制品厂
价格	1200.00/件
规格参数	类别:有机玻璃工艺品
公司地址	安徽省合肥市合作化南路77号(天鹅花园内)
联系电话	86-55166106258 13655559788

产品详情

类别 有机玻璃工艺品

常年求购压克力(有机玻璃)板材,最近黑色和瓷白为主

合肥雅格立格立工艺制品厂坐落于安徽省省会,交通便捷,是一家从事压克力产品设计及深加工生产的专业厂家,一般纳税人企业。一九九九年率先引进台湾压克力制品加工成套设备。主要技术人员全部在台湾企业培训。优良的台湾工艺技术,产品大陆价位。专业设计打样,开发生产以压克力(有机玻璃)为原材料的各类展架、资料架、文具礼品、办公用品、家居用品及授权奖牌等系列产品。产品主要出口销往欧美、日本、香港等地。我们愿把最优良的产品和最优质的服务奉献给海内外的各界朋友

合肥雅格立工艺压克力工艺制品厂坐落于安徽省省会,交通便捷,是一家从事压克力产品设计及深加工生产的专业厂家,一般纳税人企业。一九九九年率先引进台湾压克力制品加工成套设备。主要技术人员全部在台湾企业培训。优良的台湾工艺技术,产品大陆价位。专业设计打样,开发生产以压克力(有机玻璃)为原材料的各类展架、资料架、文具礼品、办公用品、家居用品及授权奖牌等系列产品。产品主要出口销往欧美、日本、香港等地。我们愿把最优良的产品和最优质的服务奉献给海内外的各界朋友!

合肥雅格立压克力工艺制品厂(专业生产各种亚克力制品、压克力工艺品)

压克力工艺品,亚克力工艺品,安徽压克力工艺品,安徽亚克力工艺品,合肥压克力工艺品,合肥亚克力工艺品压克力制品,亚克力制品,安徽压克力制品,安徽亚克力制品,合肥压克力制品,合肥亚克力制品,亚克力工艺品加工、压克力工艺品加工、亚克力工艺品生产、压克力工艺品生产安徽合肥导向牌,安徽导视系统,合肥导视系统,安徽合肥酒店标识,安徽合肥酒店标识系统、安徽标牌制作,安徽标牌设计制作,安徽标识制作,安徽酒店标识设计,安徽标识设计制作,合肥标牌制作,合肥标牌设计,合肥标牌设计制作,合肥标识制作,合肥酒店标识设计,合肥标识设计制作,安徽标识,安徽标识制作,安徽标识系统,安徽标牌,安徽标牌设计,安徽标牌制作,安徽标牌设计制作,导向牌设计,安徽导向牌设计,合肥导向牌设计,安徽导视系统设计,安徽标识系统,合肥标识系统,安徽导向牌

，安徽酒店标识系统，合肥酒店标识系统专业生产各种铜字、钛金字、不锈钢字、金箔字、贴金字等各种立体的金属字.各种铜牌、堆金奖牌、各种钛金奖牌、各种不锈钢奖牌、水晶奖牌等各种奖牌.各种大型悬挂徽章、小型徽章、胸牌、金卡等以及各种木制浮雕、水晶浮雕等系列雕刻工艺礼品、奖品

亚克力制品导向牌标牌标识设计铜字钛金字堆金奖牌奖品丝网印刷丝印

优质可订的制多功能茶几颜色样式皆可选择

亚克力

定义聚甲基丙烯酸甲酯通常称做有机玻璃又叫压克力，英文缩写pmma,具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料。压克力性能透明度优良，有突出的耐老化性；它的比重不到普通玻璃的一半，抗碎裂能力却高出几倍；它有良好的绝缘性和机械强度；对酸、碱、盐有较强的耐腐蚀性能；且又易加工；可进行粘接、锯、刨、钻、刻、磨、丝网印刷、喷砂等手工和机械加工，加热后可弯曲压模成各种压克力制品。物理性能密度：1.19kg/dm³透光率: 99%冲击强度 16kg/cm³拉伸强度 61kg/m³热变型温度 78 热软化温度 105 压克力用什么黏合剂粘好?压克力的粘接方法要针对不同需要，502可以对要求不高的，但是要求高的三氯甲烷简称氯仿也不一定就是最好的，丙酮也需要，但最好是几种混合配方。压克力板与有机玻璃"有机玻璃"源自英文organic glass。近年来在某些地区将所有的透明塑料制成的板材统称为有机玻璃，其实这是错误的，压克力是专指纯聚甲基丙烯酸甲酯（pmma）材料，而把pmma板材称作压克力板。历史压克力（acrylic），俗名特殊处理有机玻璃。压克力的研究开发，距今已有一百多年的历史。1872年丙烯酸的聚合性始被发现；1880年甲基丙烯酸的聚合性为人知晓；1901年丙烯聚丙酸酯的合成法研究完成；1927年运用前述合成法尝试工业化制造；1937年甲基酸脂工业制造开发成功，由此进入规模性制造。二战期间因压克力具有优异的强韧性及透光性，首先，被应用于飞机的挡风玻璃，坦克司机驾驶室的视野镜。1948年世界第一只压克力浴缸的诞生，标志着压克力的应用进入了新的里程碑。规格及厚度规格:1.22*2.44m,1.22*1.83m,1.25*2.5m,2*3m压克力板的色卡厚度:2mm-50mm压克力颜色压克力的颜色有透明,红,黄,蓝,绿,白,灰,黑等,同时还有镜面金和镜面银注意事项1.压克力板不可与其他有机溶剂同存一处，更不能接触有机溶剂2.运输过程中，不能将表面保护膜或保护纸擦破3.不能使用在温度超过85 的环境4.清洁压克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤5.压克力板冷热膨胀系数很大，因温度变化应考虑预留伸缩间隙

亚克力板之特性与优点亚克力具有高透明度，透光率达92%，有"塑胶水晶"之美誉。且有极佳的耐候性，尤其应用于室外，居其他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工可塑性大，可制成各种所需要的形状与产品。另板材的种类繁多色彩丰富(含半透明的色板)，另一特点是厚板仍能维持高透明度。