

西安一体化净水器

产品名称	西安一体化净水器
公司名称	西安威龙热力设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:威龙 型号:WL100 产地:西安
公司地址	西安市户县草堂镇宋东村
联系电话	86-2984955059 13991977665

产品详情

西安一体化净水器

全自动一体化净水器集絮凝、沉淀、排污、反冲、过滤于一体，分为10、30、50、100、200吨/小时五种规格净水量。全自动净水器是实现水厂自动化管理的重要单元，无需人员操作、全自动运行的一体化净水器装置，配合自动加药装置及消毒设备，即可成为一个具有全套功能的净水站(厂)。

【设备优点】

全自动一体化净水器，具有净水效果好、范围广、节能、占地小、耗水量少，节水、节电、节人工的优点。

- 1、水浊度小于3000mg/L的各类江、河、湖、水库等为水源的农村、城镇、工矿企业的水厂，可作为主要的净水处理装置。
- 2、对于低温、低浊、有季节性藻类的湖泊水源，有其特殊的适应能力。
- 3、可用于高纯水、饮料工业用水、锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。

- 4、用于各类工业循环水系统，可有效而大幅度地提高循环用水水质。
- 5、用于中水道系统，以污水厂出水为水源，作净化回用水的处理设备。

【主要技术特性】

- 1、全自动一体化净水器，上层为节能新型水力——澄清——整流装置——斜管沉淀，下层均质石英砂及无烟煤滤料滤池。
- 2、十分节能——具有较小的进水能耗和节约冲洗水量。
- 3、高效——混凝澄清和过滤净水效果显著滤层冲洗快速干净。
- 4、构造合理——混凝澄清和过滤工艺巧妙地立体有机组合一体。
- 5、运行管理方便——全自动一体化净水器运行为自动程序操作或手动，进水500mg/l，短时1000mg/l，出水小于等于2mg/l。

【自行运行操作程序】

- 1、打开水阀，关闭反冲阀(反冲泵)关闭排水阀。
- 2、当过滤层积污到一定程度，水位提高极限，有水位控制器动作，关闭进水阀，开起(反冲泵)反冲阀，运行工作3分钟。
- 3、关闭反冲阀(反冲泵)关闭排水阀，打开进水阀。
- 4、排泥为定时排泥。