

空包机 空气包覆纱机 氨纶丝空包机 网络机

产品名称	空包机 空气包覆纱机 氨纶丝空包机 网络机
公司名称	新昌县万久精工机械有限公司
价格	18000.00/锭
规格参数	品牌:万久精工 型号:LB-102 产地:浙江新昌
公司地址	浙江.新昌.新昌工业园区凤凰路8号
联系电话	13967536238 15605753985

产品详情

LB-102 空包机

LB-102 AIR COVERING MACHINE LB-102 空包机

该机用于生产空气包覆纱，氨纶（莱卡）与涤纶，锦纶，丙纶的空气包覆。该机还具有倒纱机和并纱机的功能。

LB-102 空包机使用变频慢速启动，性能稳定，操作简便，实现单锭控制，单锭计长（到达设定长度自动停机），满纱，断纱自动停机。

机器性价比高（产量大，投资小,生产便捷，各锭可以生产不同型号的纱线），产品广泛应用于无缝内衣，袜子，手套等等。

机器也可以根据需要，生产涤纶长丝网络点。

特点：单锭单控，配有单独的气嘴，单独的供油装置，单独的纱线感应装置（3个感应器），单独的张力设置。

This machine is used to make air covered yarn, Spandex/Lycra, Polyester yarn, Nylon yarn, Polypropylene yarn air covering with air jet. It also can be used as rewinding machine and doubling machine.

The machine starts slowly with inverter, stable performance, easy operation. Individual spindle control, set length stop. When the yarn is full on the bobbin or yarn broken, the spindle will stop automatically.

It ' s a highly cost effective machine (small investment, large capacity, convenient production and different spindle can produce different yarn size). The final product suits for the seamless underwear, socks, gloves and so on.

Machine can be used to make for the FDY intermingle point. (option)

Features: Each Spindle with Air Jet, Individual Oiling System, Yarn Sensor Device and Tensioner.

技术参数 : Technical Parameter:

型式	单面单层
Type	One side one layer
锭数	2锭/节 (标准24锭)
The number of Spindles	2 spindles/ section (standard 24 spindles)
线速度	500~700m/minutes, MAX 1000m/minutes
Yarn Speed	
拉比	1.5~5
Draw Ratio	
摩擦轮直径	100mm
Friction Roller Diameter	
气量配置	0.6Mpa
Working pressure of air jet	
行程长度	210mm or 270mm
Traverse Length	
收卷管尺寸	69 × L230mm or 69 × L290mm 0 ° 0
Take-up Bobbin Size	
单锭功率	400w (150w+100w+50w × 3)
Power /spindle (KW)	
一节尺寸 (2锭)	1200 × 900 × 1500mm/section
Machine Size	
重量 (一节/两锭)	260kgs/section
Weight	