

艾默生NetSure801系列电源系统

产品名称	艾默生NetSure801系列电源系统
公司名称	北京伟祥科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:艾默生 型号:NetSure801 规格:48V
公司地址	北京市石景山区实兴东街11号二层71室（注册地址）
联系电话	15530286261

产品详情

NetSure801系列电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验推出的新一代大容量通信电源系统。该电源系统采用数字化双DSP控制、有源PFC、软开关技术、原边箝位专利技术、集中散热专利技术等，具有高效率、高功率密度、高可靠性、超低辐射、维护快捷、节能环保等优点。特点节能——休眠节能专利技术，有效降低综合运营成本节地——单个整流架**容量2000A，可使整个系统节地20%环保——满足欧盟RoHS标准和中国环保指令，EMC满足EN300386 Class B
超强电网适应能力。输入电压范围为260~530Vac，可正常工作，并能够承受600Vac高压输入
网络化监控。可以通过网口、Modem、RS232实时远程监控
数字化自主均流。均流性能稳定，不平衡度<1%；整流模块能脱离监控单元稳定工作及自主均流
安全可靠。交流侧、直流侧、信号端全方位防雷
整流模块、监控模块无损伤热插拔，在线维护，方便快捷 真正全正面操作，上下自由出线
电池反接保护。有效防止电池反接后模块炸机 耐油机启动。能承受油机瞬间过压，对油机输出要求不高
输出电流缓起功能。输出电流可根据设定缓慢爬升，减小对负载和电池的冲击，有效提高电池使用寿命
应用范围 市话网大中型交换局长途局 一级传输干线 移动交换局、移动汇接局

艾默生netsure801开关电源报价及参数

艾默生netsure801系统智能配电柜，包含整流柜R2000-7，直流柜PD48-2500DF，交流柜PDAFH-7/1立式三柜，是大型智能通信机房必备产品。艾默生网络能源现已改名为维谛技术，其原来产品和现有产品均通用，放心使用。

801系统安全可靠

1. 电网适应能力强：输入电压范围260Vac~530Vac，能承受600Vac高压输入。
2. 防雷能力强：具有交流侧、直流侧等全方位防雷保护。

3. 保密性能好：支持SSH、SSL加密协议，具有高安全性能。
4. 油机兼容性好：具有Walk-in功能，耐油机启动，能承受油机瞬间过压。
5. 电池保护能力强：具有输出电流缓起功能，减小对负载和电池的冲击，有效延长电池使用寿命。

高效节能

5. 模块效率高：普通模块效率>93%；高效模块效率>96%。
6. 多种节能方案：支持休眠节能技术、高效-普效模块混插节能技术。
7. 满足欧盟RoHS标准和中国环保指令。

智能化

8. 全面监控：交流配电柜、直流配电柜、整流柜均自带监控单元，可独立工作。
9. 远程管理：可以通过网口、Modem、RS232、RS485实时远程监控。
10. 信息丰富：可存储历史告警信息4000条、电池测试日志10条、系统日志5000条、控制日志500条、历史数据60000条。
11. 界面友好：彩色屏，图形化菜单，参数设置方便，操作简单。
12. 自主均流：数字化控制，均流不平衡度<3%，性能稳定；整流模块能脱离监控模块稳定工作并自主均流。
13. 接线灵活：真正全正面操作，上下自由出线。
14. 便于管理：整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理。

801系统节省空间

1. 单个整流架容量2000A，整个系统节地20%

模块为R48-5800A模块，每个模块100A,可扩容至2000A.

华为艾默生中兴产品库房均有现货，部分产品为上传，如有需求请来电联系。