

# 索道通信电缆HYAC 50X2X0.9

产品名称	索道通信电缆HYAC 50X2X0.9
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

索道通信电缆HYAC 50X2X0.9;特殊索道通信电缆订做HYAC20X2X0.9-2X2.5-30X1.5

长期供应；索道用通信电源组合电缆；HYAC+RVVP+  
光缆 40\*2\*0.8+2\*2.5 +光缆HYAC+RVVP+光缆；索道专用电缆HYAC+RVVP加大钢绞线增加拉力索道  
专用电缆

HYAC+RVVP索道通信电缆,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的HYAC+RVVP索道通信电缆质量过硬

HYAC索道通讯电缆HYAC 型号: HYAC (架空) 用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在负30 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。 结构：

- 1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.2；0.3；0.4；0.50；0.60；0.70；0.80；0.90mm。
  - 2、绝缘材料：高密度聚乙烯,绝缘线的颜色符合全色谱标准。
  - 3、绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。
  - 4、缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。
  - 5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。
  - 6、屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接
  - 7、护套：黑色低密度聚乙烯。
- 识别和长度标记：电缆外表面有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ；手机：15932637551