玻璃棉条厂家批发电话

产品名称	玻璃棉条厂家批发电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:350 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

玻璃棉条厂家批发电话

河北兴达保温材料有限公司是玻璃棉保温材料专业生产厂家。本公司实力强，送货快，售后服务好。公司长期以来恪守“ 质量取胜，服务 ”的经营宗旨，几年来为近百家电厂、建筑公司、及各大企业提供保温材料服务，得到一致好评并结成坚实的合作伙伴关系。为进一步发展壮大我公司，我们郑重向新老客户承诺：

1、产品质量：

公司的发展壮大，离不开客户的信任与支持,而产品的质量则是我公司取得客户信任和支持的先决条件。“ 把好质量关 ”是本公司的一惯宗旨，我公司所销售的产品完全符合国家质量标准，坚决杜绝假冒伪劣产品流入本公司。因此，我公司向客户承诺：用户一旦发现产品质量不合格，我们将无条件退换。

2、售货服务：

我公司在服务上坚持“ 客户就是上帝 ”的服务理念,为做到“ 方便，快捷 ”。我们承诺：在接到客户订单后，我们将以快的速度为客户备货，用短的时间为客户送货到门，并做到售后服务。如果产品不符合用户要求我们做到及时退换。

河北兴达保温材料有限公司以优质的产品，低的价格，快捷的送货速度和完善的售后服务为新老客户提供保温材料服务。

质量求生存，诚信求发展。真诚期待与您的合作。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

河北兴达保温材料有限公司生产地玻璃棉条是高强度玻璃棉板裁制而成。是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音的材料。主要用于夹心门，高层建筑的内墙隔间，天花板吊顶以及钢结构厂房的夹层等方面。

性能指标：密度：60-100kg/m3。纤维直径：5-8μm。憎水率：≥98%。燃烧级别：A级不燃。

导热系数：0.039w/m.k。使用温度：400°C。

玻璃棉保温材料属于中低温保温，一般民用和低温管道用的多。使用温度-120°C-400°C，用于建筑、石化、电力、冶金等领域保温隔热、吸声降噪。离心玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。