

# 塑料薄膜压缩机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 塑料薄膜压缩机                       |
| 公司名称 | 深圳市宏川机械设备有限公司                 |
| 价格   | 18800.00/台                    |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴社区秋宝路18号万盛花园4栋701 |
| 联系电话 | 0755 - 89908452 15112580018   |

## 产品详情

我公司是一家集研发、生产、销售立式废纸打包机、服装打包机、海棉打包机、金属打包机、废塑料打包机、薄膜打包机，塑料（饮料）瓶打包机、泡沫打包机、秸秆打包机、药材打包机、药材压水机、烟叶打包机、渔网打包机、废轮胎打包机、全自动围栏服装打包机，卧式金属打包机、全自动废纸打包机，升降机，切胶机等周边设备的厂家，打包机标准型号有15T-20T-30T-40T-50T-60T-80T-100T-120T-150吨，可以根据客户要求定做不同型号大小的打包设备，

液压打包机用途：本系列产品广泛应用于废品回收站、包装材料厂家废纸回收打包、电子厂家废料、废纸回收打包、废塑料压缩打包、饮料瓶压缩打包、出口服装打包、废海棉回收打包、药材压缩打包、烤烟压缩打包、油漆桶压缩打包、废金属压缩打包、纺织品压缩打包、无纺布厂家废料回收打包等各种行业厂家废料回收打包处理。提高劳动效率，减轻劳动强度，节约人力，减少运输费用。

液压打包机工作原理：

液压打包机双电路控制，采用光电控制。是通过拉紧、热容、切带、粘合完成打包。打包时不用调整机器。对各种软塑料及纸板轧包。

液压打包机特点：

所有机型均采用液压驱动；

出料形式有翻包、推包(侧推和前推)或人工取包(打包)等不同方式；

安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，可采用柴油机作动力；

挤压力从5吨至200吨有十个等级，供用户选择，生产效率从4吨/班至40吨/班；

压缩室尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制；

## 液压打包机基本操作

- 1、先把机器放平，不得摇动，然后加入68#号液压油，按照不同吨位设备加不同重量的油。
- 2、本机电机是4极380V—50HZ，请查对当地电压是否跟本机相同，接上电线（电线根据电机的功力大小来接）后，合上电源看清楚电机转动方向（箭头指示）顺时针转，方向不对时调整其中两条火线的接位即可。

## 液压打包机保养

本机应由专人负责操作、保养，每天下班后关断总电源，清理机器周围异物，清理机器内异物，活动位置加上适当润滑油，减少机器磨损。

定期检查机器各部位螺丝是否松动，新机容易反松部有：中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝，要定期加固。

## 安全注意事项

未开始打包之前首先检查各门是否关好，门锁心是否扣到位，刀剪扣是否扣上，安全链是否扣在把手上。以上任一部位未扣好切勿打包，以免发生事故。

在机器运作时，人站在机器的旁边，头、手及身体各部位不要伸入门内，以免压伤。

售后服务：为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；
- 3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。
- 4、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 5、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。部分型号规格参数：