

TG39BX收购TG39AC二手TG39BC进口

产品名称	TG39BX收购TG39AC二手TG39BC进口
公司名称	深圳市金诚电子仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区宝安大道8206号703（注册地址）
联系电话	13714064225

产品详情

日本芝测 SHIBASOKU TG39BX 全制式信号发生器

产品说明：

TG39BX系列支持8种模拟电视制式，内置100种测试信号，输出端口支持VBS,SCART等多种规格。为了提高RF输出信号的精度，每种电视制式分别加入了SAW滤波器。TG39BX系列从视频信号专用机型支持图文电视机型共4种，可以广泛应用于世界各国的电视，DVD放像机，电视机高频头等的设计，生产检查等多方面。特点：支持NTSC,NTSC-50,NTSC-4.43MHz,PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM等8种制式 标配SCART接口（欧洲制式）可重叠WSS信号，14bit信息可任意设定 标配单像管信号，（狮子头）信号4：3和16：9图像。具有组合功能，可以把复数整个信号组合成新的信号输出 音频信号通过内部振荡器可以调制出400Hz/1KHz/3KHz的正弦波。（TG39AA/AB/AC） 图像载波，音频载波具备反转功能，所以支持法国的低频信号。（TG39AA/AB/AC） 可以叠加RF信号的频道字符。（TG39AA/AB/AC） 有1路音频信号输入输出，可与外部音频信号发生器TA35C/AS953B连接。（TG39AA/AB/AC） 标配音频IF信号输出，其他双载波制式，NICAM制式的信号发生器的输出可以与本机的RF信号重叠。（TG39AA/AB/AC） 发生各国制式的多路伴音信号，有日本制式，BTSC制式，NTSCAM制式，双载波制式（TG39AB/AC） 发生各国制式的图文信号（TG39AC） 可存储256组数据，有自动切换模式，切换时间设置为1秒~3600秒 标配RS232C接口，有GP-IB选件