

# 绵阳复合膜厂家---德润环保

产品名称	绵阳复合膜厂家---德润环保
公司名称	成都德润环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市金堂县三溪镇工业战略前沿区玉圣路1号（注册地址）
联系电话	18982271489

## 产品详情

在黄河流域采用土工膜防渗技术防止池塘渗水具有很好的效果，土工膜防渗塘相较于对照塘产量提高土工膜防渗渔业养殖，有利于保持池塘处于一个高水平的位置，增加养殖水体量，有利于扩大池塘的载鱼量，提高亩产量和亩效益。水体量增加有利于在夏季高温季节降低池塘昼夜温差，保持鱼体健康，降低饵料系数。不仅如此，土工膜防渗技术的应用也降低了地下水的使用，做到真正的养殖业可持续发展，在条件相类似的地区有较好的推广前景。

### 绵阳复合膜厂家

复合土工膜老化是高分子材料的固有特性之一，不能完全消除，但可以采取有效措施，延缓复合土工膜老化。延缓老化的措施可以从两方面着手：一方面是在原材料中加入防老化剂，抑制光、氧、热等外界因素对材料的作用，如掺适量的抗氧剂、光稳定剂和深色碳黑等。有的单位在聚丙烯中加入防老化剂，经4年日光直接暴晒，强度仅损失25%，如果不加防老化剂，直接在日光下照射2~3月，强度即损失殆尽。另一方面是在工程中采取防护措施，如尽量缩短材料在日光中的暴露时间，用岩土(要求在30cm厚以上)或深水覆盖等。

埋在土中和水中的土工膜避免了紫外线的直接照射，其老化速度大大减慢。为了防止土工膜加速老化，应在土工膜上加土或刚性材料覆盖物。国内有些厂家在制薄膜时加入适量的抗氧剂及光稳定剂，据称可直接暴露于大气中10年仍能维持一定的力学性能。在生产聚乙烯薄膜时可以加入碳黑屏蔽紫外线，起到抑制紫外线直接辐射的作用，从而延长其使用年限。而对于同一种土工膜，越厚越耐老化，越薄越不耐老化。复合土工膜中间的膜有聚氯乙烯膜、聚乙烯膜、聚丙烯膜等，膜两面的土工织物为聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维等的非织针刺土工织物。复合土工膜有单面复合土工膜和双面复合土工膜两种。当复合土工膜两面接触的介质都是有棱角的粗粒料，则选用双面复合土工膜。如果接触介质一面是有棱角的粗粒料，另一面是粗中砂或土，则可选用单面复合土工膜。

绵阳复合膜厂家---德润环保科技有限公司