

## 8寸低功耗平板电脑触摸屏 研源

产品名称	8寸低功耗平板电脑触摸屏 研源
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2160.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI5PC-080 触摸屏:电阻式(可选电容式)
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

8寸低功耗平板电脑触摸屏的基本参数：

8寸低功耗平板电脑触摸屏采用铝合金材质，造型美观、体积轻巧。8寸低功耗平板电脑触摸屏是一款注重于稳定性、安全性的平板电脑触摸屏。如应用驾考车上，在道路上行驶更注重稳定性、安全性。还有具备防震、坚固、防尘、防潮、扩展性强、多插槽、低功耗、宽温、宽压等易于扩充特点。8寸低功耗平板电脑触摸屏是各种工业自动化、智能零售终端、CNC设备、自动化控制系统、智能交通系统等领域、电力、钢铁、水泥现场控制、太阳能、车载电脑、数控机床、纺织机械、视觉系统、监控设备、环境监测、医疗、光伏以及工业自动化（如造纸、环保等）等行业。整机配置8”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；8寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。

**优良的散热性：**采用强固型铝合金外壳，具有优良的散热性能。应用新的INTEL超省电的嵌入式平台设计，整机具有优良的可靠性。具有体积小，超薄，耗电省，稳定可靠，速度快等优点。大小只相当于传统的显示器。

**外型优美：**采用铝镁合金压铸一次成型面板，硬质阳极氧化拉丝处理表面，进行抛光、喷砂、氧化、拉丝、喷涂、丝印等处理工艺。

**防尘防水：**独特的铝合金前面板设计，使整机结构坚固可靠，美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。产品符合IP65等级要求。

**触摸屏：**该系列平板电脑除CPU速度快，存储容量大，I/O接口丰富外，还有多种触摸屏可供选择。可按

客户要求提供电容和电阻屏的可供选择。

WIFI无线网络：该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡，并配高灵敏度的外接天线。

安装方式：该平板电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

存储：基本配置为硬盘，也可选用高可靠性的SSD。

电源：12V直流供电，耗电省，特适合对供电有局限性的场合。

操作系统：本机支持MS系列win XP（预装），win 7和Linux操作系统。

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

系统参数：

处理器：Intel酷睿i5-3317睿频2.6GHz

芯片组Intel NM76

内存1GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面4个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率为1920\*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

## 以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口：提供2个RJ\_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

## 存储

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

## 看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

## 环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构：铝合金外壳

## 液晶显示屏

尺寸/类型：8" SXGA TFT

分辨率：800x600/(可选补差价1024 x 768)

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背 光：LED

背光 MTBF：50,000小时

点 阵：0.24 x 0.24

亮 度：450cd/m<sup>2</sup>

对 比 度：700：1

可视角度：(H)160/(V)160

### 触摸屏

尺寸/类型：8" 精密电阻式

分辨率：4096 x 4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

### 环境参数

工作温度：-35 ~ +85

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85% (无冷凝)

振动：50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

备注：为了达成意愿，经过讨论决定报以上价格，产品质量有一定的保证，所用配件配置和上述所说的一样，都是品牌的配置。