电动叉车专用磷酸铁锂电池24V200AH

产品名称	电动叉车专用磷酸铁锂电池24V200AH
公司名称	东莞市顺力电池有限公司
价格	.00/个
规格参数	凯信达:KXD-24V-200AH 电动叉车磷酸铁锂电池:H450mm*W200mm*L645 mm 东莞市:3000次循环以上
公司地址	东莞市大朗镇新马莲村云莲七街10号五楼（注册地址）
联系电话	0769-83186786 18128004806

产品详情

电池名称：KXD-24V-200AH 电动叉车磷酸铁锂电池

电池品牌: KXD凯信达

电池标称电压: 24V电池规格/型号: SL-24V-200AH(KXD3073135AF 8S16P)标称容量（0.2C5A）: 200Ah持续工作电流: ≤200A脉冲放电电流: ≤400A建议充电电流: ≤20A

最大充电电流: ≤50A工作电压范围: 28.8V-20.0V充电截止电压: 28.8V放电截止电压: 20.0V充放电端口: 充放电同口分端，4线，35平方线，红、黑，带350A安德森插件。

通讯功能：RS-485通讯，CAN通讯 （可选择）

电池尺寸（mm）: H450mm*W200mm*L645mm成品内阻（mΩ）: ≤80mΩ电池重量（kg）: 约75kg充电温度（°C）: 0°C～45°C放电温度（°C）: -20°C～60°C贮存温度（°C）: -20°C～45°C电池使用寿命: 3000次循环以上电池质保期: 12个月最大输出功率（KW） 4.5KW外壳材质 1.2mm304不锈钢保质期：1年保修

配套充电器型号: SL-2430AF额定输入电压（V）: 220V电压输入范围(V): AC200-240V输出电压(V): 28.8V±0.5V输出电流(A): 30A±5%最大输出功率(W): 864W效率: ≥85%外壳尺寸(mm):

L260mm×W175mm×H90mm充电指示: 电源LED1: 红灯 LED2:
绿灯　　充电LED1: 红灯 LED2:
红灯　　充满LED1: 红灯 LED2: 绿灯

显示电压（V）/显示电流（A）输入接口: 通过IEC
标准电源线(m): 1.5 m长

充电时间（h）:约6h特点：循环寿命长、电池重量轻、安全性能高、 绿色环保广泛应用于: 电动叉车、电动堆高车、AGV/RGV/MGV自动搬运车、机器人、低速四轮电动汽车、通讯设备、医疗设备等；