

工厂化水产养殖，台湾南宝

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 工厂化水产养殖，台湾南宝 |
| 公司名称 | 福州达新化工有限公司 |
| 价格 | 980.00/桶 |
| 规格参数 | 环保生态健康:优 防水抗腐蚀:优 抗藻防青苔:优 |
| 公司地址 | 福州市晋安区连江中路198号一层附一号 |
| 联系电话 | 0591-83656538 13305910017 |

产品详情

工厂化水产养殖，专用漆，台湾南宝，专注绿色生态工厂化水产养殖水环境55年！

一、工厂化水产养殖的概况

工厂化水产养殖具体形式可分为：流水式工厂化水产养殖、全封闭循环水养殖、循环水水产育苗、水族及海洋馆工程。具有科技含量高、投入高、产出高的特点，被视为现代渔业的代表，也是目前世界水产养殖业的发展方向。

1、流水式工厂化水产养殖适宜于水源水质较好、换水成本较低的地方。如森林地带中下游，靠近淡水河的地方，或是海岸的岬角地带。由于当地水源无工业污染，水质清澈纯净，微量元素丰富，水量及水质变化不大，可引用河水或海水作为水源，搭建钢结构防风棚，保持进水与排水同时进行，这种叫流水式工厂化水产养殖。亦可保持一定的换水率，增加循环水养殖系统设备对养殖水体进行循环处理，以便使水质变化控制在极小的范围内，这样最有利于水产品的生长，这种形式被称作半流水式工厂化水产养殖。

2、全封闭循环水养殖适用于优质水资源稀少的地方。如污染严重的城市郊区、海水或淡水河流被严重污染地区、内陆没有海水的地方，可实行全封闭循环水养殖，这种养殖模式对外界环境的依赖性小，系统稳定运行后可持续赢利，但前期土建及设备投入较高。养殖的品种较广，如半滑舌鳎、石斑鱼、南美白对虾、海马、大鲵、罗非鱼等。

3、循环水水产育苗水产育苗作为水产养殖环节的第一环，水质的好坏直接关系到下游的整个产业链的成败。因此，尽一切可能提高孵化率、减少畸胎及死胎十分重要。而经过系统设备处理后，稳定的水质对于提高育苗的孵化率等起着至关重要的作用。

4、水族及海洋馆工程水族及海洋馆工程一般都建在城市的繁华地带，自然不能有效利用边远地区的水源，因此，循环水处理成套系统便成了唯一的选择。它的原理同高密度工厂化水产养殖如出一辙。只是养殖密度较小，但却因为要达到较好的观赏效果，对水质的清澈度有更高的要求。

采用工厂化水产养殖可以避免受到环境的影响。循环水养殖方式可充分利用水资源，在水循环净化的过程中，水质清澈，氧气充足，提高了鱼类抵抗病害的能力，并且可适当增加养殖的密度，提高产量。在育苗中，使用工厂化水产养殖的方式，可提高幼苗的成活率。

二、工厂化水产养殖采用台湾南宝生态池漆-工厂化水产养殖漆的原理

在工厂化水产养殖中，水的重要性不言而喻，采用工厂化水产养殖就是将水资源循环利用起来，对养殖业者而言，不仅节约了水源和相关费用，还可降低鱼病的传播，减少鱼类死亡。

基于“水处理”的理念，以“生态”为核心特征。生态与人类、动植物的生活特性息息相关，为社会所接受，对人类健康没有危害，必须符合国家相关通用标准，符合绿色生态的包装、装璜和标签规定。

台湾南宝生态池漆是工厂化水产养殖漆，通过精选超细粒径的乳液、超细的颜填料、高耐水性环保助剂，科学配比制成环保型耐腐蚀水产健康漆。独特的高分子交联结构使涂层表面在干燥后成为连续的光滑密闭的具有珍珠般光泽的坚韧涂膜。所具有的韧性不易被破坏并且不会给细菌、藻类留下一丝附着和生存空间。清洁及维护时，由于有漆膜的保护，池壁极易彻底清洗，且干燥时间大大缩短，可在较长时间内不必投入养殖池的维护资金，更为养殖赢得时间，大大降低生产成本并提高幼苗成活率！

三、台湾南宝生态池漆-工厂化水产养殖漆的主要特性

- 1、耐候性。具有不可逆特征的漆膜在常年湿度大、温度恒高的环境中，保护养殖水槽和漆膜免受侵蚀；
- 2、与混凝土有很好的结合附着力，封闭混凝土表面孔隙，改善水泥基材的防水性能；
- 3、漆膜致密性好，养殖水体本身所携带的有害物质和有害菌无法藏留，成苗率高；
- 4、耐养殖水体全天候浸泡；
- 5、耐化学剂腐蚀力优；
- 6、水流对养殖水槽将产生摩擦、撞击，在水流作用下被撞击脱离养殖水槽的颗粒对基层造成摩擦、撞击，通过南宝生态池漆的漆膜，得到很好的防护。同时，鱼虾在与养殖池摩擦中，因受到漆膜的保护，而避免被擦伤并产生感染，提升养殖效益；
- 7、兼具硬度与柔韧性，在满足生产中清洁需求的同时，响应养殖池“热胀冷缩”的物理特性，漆膜具有弹性而不会开裂；
- 8、易洁性好，食物残饵、生物排泄物等固型物更容易清理干净，养殖水体的洁净品质变得更易管理。

四、台湾南宝生态池漆-工厂化水产养殖漆的环保性经过专业的环保认证机构检测及认证，55年的发展中，对环保、生态、健康的坚持，以高技术发展高质量。1、漆膜的环保性-“十环认证”（中国环境标志），证书编号：CEC 002 62841820-X；2、漆膜泡水后的析出物影响分析检测-饮用水相关国标GB/T 17219-1998卫生性能测试；3、低碳高效的认证-国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构SGS碳足迹查证声明书合理保证等级验证，更荣获SGS《碳足迹查证声明书》。4、漆膜抗藻性的检测-采用生态技术，遵循国家标准GB/T 21353-2008，漆膜的抗藻性在全面的检测中，达到0级的标准，完善了水体净化体系。

台湾南宝生态池漆在工厂化水产养殖中应用，帮助业者达到优质养殖水体管理，提高成活率、降低养殖风险、提高产量和品质，实现绿色养殖，对工厂化水产养殖健康和可持续发展奠定可靠的基础保障。