

全喷塑软密封座闸阀 天然气FM 电动阀门

产品名称	全喷塑软密封座闸阀 天然气FM 电动阀门
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

产品说明：

全喷塑软密封座闸阀

型号：Z45X-10

口径：DN50-350

压力：1.0Mpa

产品说明：

闸阀是最常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质;闸阀适用的压力、温度及口径范围很大，尤其适用于中、大口径的管道。

主要特点：

- 1.阀门内外表面采用高压静电粉末喷塑，闸板全衬橡胶，其他与介质接触的零件采用不锈钢或铜合金制造，具有良好的抗腐蚀性能、抗垢性能。
- 2.阀体流道上无凹槽且光滑，不宜堆积杂质，且流阻最小。
- 3.气密性好，且密封性能可靠，操作轻便，使用寿命长。
- 4.密封件均采用O型圈，安全、卫生、启闭力小。
- 5.阀门结构设计合理，设有上密封装置，维修方便。

本产品采用世界先进技术，并符合BS5163，DIN3352Part4.AWWWC509标准的规定。

目前工业发达国家在供水系统均采用采用这类阀门替代硬密封闸阀，该阀门特别适用纯净水管道和食品工业管道。

性能规范：

Z45X-10

公称压力 1.0

强度试验（水）Mpa 1.5

密封试验（水）Mpa 1.1

适用介质 水、污水、油、煤气、海水

适用温度 60

外形尺寸和连接尺寸：1.0MpaGB12232--89GB/T13927-32

公称通径 尺寸

L D D1 D2 n-d b f A B Do H

50 180 160 125 100 4-18 20 3 190 160 200 278

65 190 180 145 120 4-18 20 3 208 164 200 302

80 210 195 160 135 4-18 22 3 227 176 240 339

100 230 215 180 155 8-18 22 3 252 186 240 377

150 280 280 240 210 8-23 24 3 344 230 300 497

200 330 335 295 265 8-23 26 3 407 256 360 600

250 380 390 350 320 12-23 28 3 469 284 400 711

300 420 440 400 368 12-23 28 4 532 316 450 796

350 450 500 460 428 16-23 30 4 596 350 500 922

产品订货须知：

（一）球阀产品名称与型号（二）球阀公称压力（三）球阀公称通径（四）球阀连接法兰标准（五）球阀阀体材质（六）球阀额定流量系数（七）球阀工作介质（八）球阀介质温度（九）球阀是否带附件以

便为您正确选型.

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司球阀型号，请按球阀型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。

感谢您访问我们的网站【<http://www.sdgdvm.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

山东光大阀门有限公司位于国际风筝之都潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利。

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。