

手动刀型闸阀 天然气FM 蒸汽FM

产品名称	手动刀型闸阀 天然气FM 蒸汽FM
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

技术参数

产品型号:

PZ73H、PZ73F、PZ73Y型

产品口径:

DN50~DN800

使用温度:

100

公称压力:

PN10~PN16

产品材质:

碳素钢

密封面材料:

硬质合金与聚四氟乙烯

连接方式:

对夹式连接

驱动方式:

手轮驱动

结构示意图

产品说明

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 手动刀型闸阀:手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金，聚四氟乙烯或为不锈钢本体加工，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P)，具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

折叠产品性能参数

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ73H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

产品零部件材料

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀(刀闸阀)零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ73H-10C/16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

产品外形及结构尺寸(PN10)

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

D0

50

43

160

125

100

285

$4 \times M16$

180

65

46

180

145

120

298

$4 \times M16$

180

80

46

195

160

135

315

4 × M16

220

100

52

215

180

155

365

8 × M16

220

125

56

245

210

185

400

8 × M16

230

150

56

280

240

210

475

8 × M20

280

200

60

335

295

265

540

8 × M20

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

360

300

78

440

400

368

780

12 × M20

400

350

78

500

460

428

885

16 × M20

400

400

102

565

515

482

990

16 × M22

400

450

114

615

565

532

1100

20 × M22

560

500

127

670

620

585

1200

23 × M22

530

600

154

780

725

685

1450

20 × M27

600

800

190

1010

950

898

2 × M

24 × M30

680

产品外形及结构尺寸(PN16)

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

D0

50

43

160

125

99

285

$4 \times M16$

180

65

46

185

145

120

295

$4 \times M16$

180

80

46

200

160

135

315

8 × M16

220

100

52

220

180

155

365

8 × M16

220

125

56

250

210

185

400

8 × M16

230

150

56

285

240

210

475

8 × M20

280

200

60

340

295

265

540

12 × M20

360

250

68

405

355

310

630

12 × M22

360

300

78

460

410

375

780

12 × M22

400

350

78

520

470

435

885

16 × M22

400

400

102

580

525

485

990

16 × M27

400

450

114

640

585

545

1100

20 × M27

530

500

127

715

650

609

1200

20 × M30

530

600

154

840

770

720

1450

20 × M36

600

800

190

1025

950

898

2000

24 × M36

680

产品订货须知：

(一) 球阀产品名称与型号 (二) 球阀公称压力 (三) 球阀公称通径 (四) 球阀连接法兰标准 (五)

球阀阀体材质（六）球阀额定流量系数（七）球阀工作介质（八）球阀介质温度（九）球阀是否带附件
以便为您正确选型.

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司球阀型号，请按球阀型号直接向我司销售部订购。