

# 手提式复合气体检测仪TA800-GAS

产品名称	手提式复合气体检测仪TA800-GAS
公司名称	湖南省拓安仪器有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:拓安仪器 型号:TA800-GAS 产地:长沙
公司地址	湖南省长沙市岳麓区谷苑路湖南大学科技园创业大厦425室
联系电话	0731-85380092 17375802803

## 产品详情

复合气体浓度检测分析仪、手提式复合气体检测仪TA800-GAS主要特点：仪器内置抽气泵，能测量狭小空间、管道内部气体浓度 采用原装进口气体传感器，使用寿命更长，测量结果稳定、精确 整机符合EMC设计标准，超强抗电磁干扰能力，适用于各种复杂工业现场 超长续航能力，一次充电可连续使用60小时以上 全自动温度、湿度补偿技术，测量数据真实有效 可选配便携式微型打印机，现场打印检测数据 仪器自带存储功能，每分钟存储一次，可存储数据60000条以上，频率可设定 可选备USB2.0数据端口，TF存储卡，检测数据可导出至电脑 仪器输出声光报警，报警浓度值可设定，声音>75分贝，闪烁光报警 工业级彩屏显示，图文引导式软件操作菜单，支持中英文菜单切换 可选配气体浓度单位能快速切换，自动换算 机身喷砂氧化铝合金外壳，耐磨耐腐蚀，适用于各种恶劣环境

复合气体浓度检测分析仪、手提式复合气体检测仪TA800-GAS适用场所：

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

制药、喷漆房、涂料油漆工业、塑胶烤箱等

复合气体浓度检测分析仪、手提式复合气体检测分析仪TA800-GAS技术参数

检测气体：

CO<sub>2</sub>,CO,CH<sub>4</sub>,SO<sub>2</sub>,O<sub>2</sub>,NH<sub>3</sub>等气体

量程范围：

0-1000PPM、5%VOL、10%VOL、20%VOL、50%VOL、100%VOL等

检测原理：

电化学原理或红外原理或热导式原理

检测精度：

$\pm 2\%FS$

分辨率：

1PPM或0.01%VOL或0.1%VOL

检测方式：

泵吸式

零点漂移：

$\pm 1\% (F.S/年)$

响应时间：

20秒

恢复时间

20秒

线性误差：

$\pm 1\%$

仪器显示：

2.0寸工业级彩屏

报警fang式：

声+光报警，声音>75分贝，光闪烁警示

壳体材料：

全铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用

电源：

3.7v , 6000mAH锂电池 , 充满电有效使用时间超过60小时 , 待机近120小时

数据存储 :

仪器自带存储功能 , 每分钟存储一次 , 可存储数据60000条以上 , 频率可设定

可选配大容量TF存储卡 , USB端口将数据导出至电脑 , 方便快捷

重量 :

1.2kg

仪器尺寸 :

195\*120\*75mm (长宽高)

防护等级

IP65

温度范围 :

-20 ~ +70 (高温可处理)

湿度范围 :

10-95%RH无凝露

压力范围 :

86Kpa~106Kpa (高压可处理)

功耗 :

<5W

数据打印 :

支持现场数据打印 (选配)

质量保证 :

质保一年 , 一年内免费维修 , 终身维护