

## 5千瓦静音柴油发电机尺寸

产品名称	5千瓦静音柴油发电机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-650TSI 额定功率：:5KW 额定电压：: AC220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

5千瓦静音柴油发电机尺寸

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！

5千瓦静音柴油发电机尺寸

## 柴油发电机工作原理：

在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

这里只描述发电机组\*\*\*基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-650TSI
- \*、额定功率：5KW
- \*、备用功率：5.5KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#、-10#柴油
- \*、直流输出：12V-8.3A
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗：200G/KW.H
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮

- \*、发动机型号：OU-186TSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：20L
- \*、机油容量：1.65L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：920mm
- \*、宽：540mm
- \*、高：705mm
- \*、整机净重KG：160
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

