

6KW车载柴油发电机单缸技术

产品名称	6KW车载柴油发电机单缸技术
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

6KW车载柴油发电机单缸技术

欧洲狮静音音箱安全装置

漏电保护装置：标准装备了高度安全的NFB（非保险丝式）漏电保护装置，当感知到发电机侧或负载侧漏电时会瞬时动作切断电路并报警，该装置同时具备过载保护功能。高温保护：高温处均有高温标志以及高温报警装置，并通过人机界面操作实现机组运转，避免了人与机组直接接触而带来的伤害。自动报警系统：装备有监测系统和紧急停机装置，报警采用灯光报警和声音报警，耐用可靠。装备有引擎紧急停机时断流回路，彻底排除了再启动时可能发生的触电危险。

6KW车载柴油发电机单缸技术全自动柴油发电机功能简介：市电失电，柴油发电机组自动启动，发电供电；市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准启动状态。控制系统对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，柴油发电机组发生故障，发出声光报警，并采取一系列保护措施。柴油发电机组三次启动，三次启动失败发出声光报警。

技术参数

- *、产品型号：GT-750TSI
- *、额定功率：6KW
- *、备用功率：6.5KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数：

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-188TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：920

*、宽：540

*、高：705

*、整机净重：160KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护