

15KW静音柴油发电机报价单

产品名称	15KW静音柴油发电机报价单
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-1600TSI 额定电压：:AC220V/380V 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15KW静音柴油发电机报价单欧洲狮静音柴油发电机将无刷同步沟通发电机与柴油机曲轴同轴设备，就可以运用柴油机的旋转股动发电机的转子，运用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能发生电流。

柴油发电机组属自备电站沟通供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步沟通发电机而发电。

15KW静音柴油发电机报价单

机房用静音柴油发电机防护型机组优点：

1. 外形美观、结构合理;
2. 密封性好：防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作;
3. 安全性好：全封闭箱体，2mm钢板制作而成；
4. 箱内通风顺畅，温度不易过高，保证机组运行功率；
5. 防音性能好：防护型机组也有降低噪音性能，对箱体进行有效的噪音隔离处理，使机组在运行中有效降低部分噪音；

6. 可操作性好：设计人员本着以人为本的指导思想，充分考虑了操作人员对油机操作的方便和安全性。

7. 起吊：机组为了方便野外运输方便，在箱体底部设置4个起吊装置。

技术参数

- *、产品型号：GT-1600TSI
- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气

- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：1050
- *、宽：610
- *、高：670
- *、整机净重：260KG
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护