

# 供应配水闸阀

产品名称	供应配水闸阀
公司名称	永嘉鸿宇阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	产品型号:PZ-1, PZ-TT 产品规格:DN300-1200 公称压力:0.1MPa
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦一村(注册地址)
联系电话	0577-67912199 15058366690

## 产品详情

### 配水闸阀

产品名称：配水闸阀，配水闸门，配水阀产品型号：PZ-1，PZ-

TT产品规格：DN300-1200公称压力：0.1MPa适用介质：污水、清水鸿宇配水闸门的概述:1.本系列产品是直角式闸阀，可承受0.1MPa的压力。主要用于矿山井下各吸水井配水，也可用于选矿、水处理水池泄水。

水中不含有腐蚀性的介质，水温不大于80度。配水闸门根据工作方式分为手动(PZ-1型)和电动(PZ-

TT)。配水闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，

不能作调节和节流。配水闸门闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的

密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的

，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，

以保证密封面的密封性。闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀亦叫明杆闸阀。通常在升

降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作

转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但

在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的

全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，

作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程>来确定。有的闸阀，

阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。

上一个： 渠道闸门下一个：排泥阀

相关信息浮箱式拍门铸铁镶铜圆闸门.调节堰门提拔阀手摇式启闭机.