

# HRS镀锡接插件DF57-2830SCF镀锡

产品名称	HRS镀锡接插件DF57-2830SCF镀锡
公司名称	深圳市科耐德电子有限公司
价格	.01/个
规格参数	品牌:HRS广濑 型号:DF57-2830SCF 产地:日本
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处油松社区上油松尚游公馆1321（办公场所）
联系电话	15013881543

## 产品详情

### 项目规格条件

#### 1.绝缘

阻力100Mmin。 100 V DC

#### 2.Withstanding

电压无融化或绝缘击穿500 V AC / 1分钟

#### 3.Contact

阻力10m最大最大20 mV , 1 mA。

#### 4.振动没有1 μ s或更长的电气不连续性

没有损坏，裂缝或零件错位。

频率：10至55 Hz，单幅度0.75 mm，

10个循环，3个方向

#### 5.Shock没有1 μ s或更长的电气不连续性

没有损坏，裂缝或零件错位。

加速490 m/s<sup>2</sup>, 11 ms持续时间, 正弦半波, 每个3轴3个循环

## 6. Humidity

接触电阻: 最大20m $\Omega$ ,

绝缘电阻: 500M $\Omega$ min。

没有损坏, 裂缝或零件错位。

96  $\pm$  4% , 40  $\pm$  2% , 湿度90至95%

## 7. Temperature

周期

接触电阻: 最大20m $\Omega$ ,

绝缘电阻: 500M $\Omega$ min。

没有损坏, 裂缝或零件错位。

-55  $^{\circ}$ C 5至35  $^{\circ}$ C 85  $^{\circ}$ C 5至35  $^{\circ}$ C

时间: 30分钟 2分钟到3分钟 30分钟 2分钟

到3分钟5个周期

8. 耐久性接触电阻: 最大20m $\Omega$ ,

没有损坏, 裂缝或零件错位。 30个周期

抵抗

焊接热量

没有变形的组件影响

性能

Reflow: 在建议的温度范围内

手动焊接: 350  $^{\circ}$ C, 3秒钟

注释1. 包括由电流引起的温升。

注2. 术语“ 储存 ”是指在安装和使用之前长期储存的产品。

工作温度和湿度范围涵盖存储中已安装连接器的非导通状态,

装运或运输过程中。

