

巴中声屏障厂家、巴中隔音声屏障、巴中降噪声屏障

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 巴中声屏障厂家、巴中隔音声屏障、巴中降噪声屏障 |
| 公司名称 | 四川朝巨腾达金属丝网有限公司 |
| 价格 | 220.00/平方米 |
| 规格参数 | 声屏障立柱:H型钢立柱：100/125/150 声屏障饰面:圆孔、百叶孔、平面 声屏障表面处理:热镀锌、喷塑 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-607号 |
| 联系电话 | 13730838878 13730838878 |

产品详情

巴中声屏障、巴中声屏障厂家、巴中高速公路声屏障、巴中道路声屏障、巴中桥梁声屏障、巴中声屏障安装、巴中冷却塔降噪声屏障、巴中住宅小区降噪声屏障、巴中透明板声屏障、巴中绕城公路降噪声屏障、巴中5+5夹胶玻璃板声屏障、巴中工厂降噪声屏障、巴中彩钢板声屏障、巴中金属百叶孔声屏障、巴中顶部折角声屏障、巴中弧形声屏障、巴中加筋亚克力板声屏障、巴中铝板声屏障、巴中复合板声屏障、巴中泡沫铝声屏障、巴中隔音降噪声屏障、巴中隔音屏障、巴中声屏障批发价格、巴中声屏障批发、定做、安装厂家-----四川朝巨金属丝网制造有限公司。生产、销售、安装声屏障产品的专业实体厂家。朝巨声屏障品种多、规格全、隔音降噪效果好、厂家直销、价格低廉！

道路声屏障主要特点：

- 1、隔声量大：平均隔声量35dB。
- 2、吸声系数高：平均吸声系数0.84。
- 3、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。

道路声屏障的减噪量与噪声的频率、屏障的高度以及声源与接收点之间的距离等因素有关。道路声屏障的减噪效

果与噪声的频率成分关系很大，对大于2000Hz的高频声比800—1000Hz左右的中频声的减噪效果要好，但对于25Hz

左右的低频声，则由于声波波长比较长而很容易从屏障上方绕射过去，所以效果就差。通常，金属声屏障对高频

声可降低10—15dB。金属声屏障的高度，可根据声源与接收点之间的距离设计，金属声屏障的高度增加一倍，则

其减噪量可增加6dB，为了使道路声屏障的减噪效果较好，应尽量使金属屏障靠近声源或接收点。

金属板的厚度：0.5—3.0mm（可根据客户要求定做）

成型厚度：30mm—150mm等（可根据客户要求定做）

道路声屏障采用铝合金板、镀锌板、铝板、H钢立柱表面镀锌喷塑处理防腐年限在15年以上。