

PBTLW9030FR Crastin

产品名称	PBTLW9030FR Crastin
公司名称	东莞市樟木头弘运塑胶原料经营部
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:LW9030FR 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞南区2巷13号201室
联系电话	0769-33216671 15817711579

产品详情

供应PBT美国GE：防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO；

供应PBT美国GE：玻纤增强阻燃V-0级420SEO（30%）、DR48（17%）、DR51（15%）；

供应PBT美国GE：310SEO、325、4022、4032、815、830；

供应PBT美国GE：1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001；

供应PBT美国GE：364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066；

供应PBT美国GE：508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10；

供应PBT日本东丽：1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001；

供应PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202G30、E202G30、1403G6、D202G30；

供应PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15、E202G15、D202G15；

供应PBT台湾新光：3803、3883、4883、4886、5115、5130、5630、6730；

供应PBT台湾新光：1120G6、D201、F201、D201G30；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；

供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；

供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%)；

供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316 (GF7.5、15%、20%、30%)；

供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；

供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6；

供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500 (FDA认证)。

1.供应LCP 3226L美国杜邦

2.供应美国杜邦LCP 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度

3.供应美国杜邦LCP 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度

4.供应美国杜邦LCP 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度

5.供应美国杜邦LCP 6130 30%GF 高抗冲 耐温300度

6.供应美国杜邦LCP 6130L 30%长玻纤 耐温280度

7.供应美国杜邦LCP 6330 30%矿物增强 高抗冲 耐温275度

8.供应美国杜邦LCP 7130 30%GF 经润滑 高抗冲 耐温310度

9.供应美国杜邦LCP 7140X 40%GF 耐温298度

10.供应美国杜邦LCP 7244 40%矿物增强 高流动 耐温295度

11.供应日本住友LCP E4008抗热老化 可焊接 耐温313度

12.供应日本住友LCP E5002L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温354度

13.供应日本住友LCP E5006L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温355度

14.供应日本住友LCP E5008高强度 粘结性好 耐温335度

15.供应日本住友LCP E5008L长玻纤 可焊接 耐温339度

16.供应日本住友LCP E5204L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温351度

17.供应日本住友LCP E6006高温强度 可焊接 耐温280度

18.供应日本住友LCP E6006L长玻纤 可焊接 耐温284度

19.供应日本住友LCP E6007LHF长玻纤 高流动 耐温269度

20.供应日本住友LCP E6008玻纤增强 可焊接 耐温279度

21.供应日本住友LCP E6807L 35%GF 可焊接 高温强度 耐温270度

- 22.供应日本住友LCP E6807LHF长玻纤 高流动 耐温270度
- 23.供应日本住友LCP E6810 50%GF 高弹性 可焊接 耐温284度
- 24.供应日本住友LCP E6808UHF玻纤增强 高流动 耐温240度
- 25.供应日本住友LCP E6808LHF 40%长玻纤 耐温270度
- 26.供应日本东丽LCP L204G35 35%GF 耐温250度
- 27.供应日本东丽LCP L304G35 35%GF 耐温270度