

日本三菱PBT 三菱化工总代理商

产品名称	日本三菱PBT 三菱化工总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

日本三菱PBT 三菱化工总代理商，日本三菱PBT塑胶原料中国区域代理商，公司供应日本三菱PBT PA66 PC系列工程塑料，型号齐全，质量有保证。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

尼饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯PBT分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT。

日本三菱工程PBT,5010G30TZ 物性：玻纤强化HB高韧性级 日本三菱工程PBT,5010F6X4
物性：玻纤强化HB级

日本三菱工程PBT,5010GP20 物性：玻纤强化HB级

日本三菱工程PBT,5308G30HX3 物性：玻纤强化合金级-1

日本三菱工程PBT,5308F20 物性：玻纤强化合金级-1

日本三菱工程PBT,5710G30S2 物性：玻纤强化合金级-1

日本三菱工程PBT,5710F40 物性：玻纤强化合金级-1

日本三菱工程PBT,5010GN1-15AM 物性：玻纤强化阻燃级-1

日本三菱工程PBT,5010GN1-30AM 物性：玻纤强化阻燃级-1

日本三菱工程PBT,5010GN6-15M8AM 物性：玻纤强化阻燃级-1

日本三菱工程PBT,5010GN6-30M8AM 物性：玻纤强化阻燃级-1

日本三菱工程PBT,5010GN6-15M8X 物性：玻纤强化阻燃级-1

日本三菱工程PBT,5010GN6-30M8X 物性：玻纤强化阻燃级-1

PBT塑胶原料的特性：优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

PBT塑胶原料的优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

产品名称：日本三菱PBT

授权/代理/经销/供应/：上海音塑国际贸易有限公司

品牌：日本三菱

规格参数： 25/KG

公司地址： 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号

联系电话： 陈先生：13817142635 传真：021-33275850 QQ：1185168962