高度仪三丰高精度二维测高仪LH-600E 518-351DC

产品名称	高度仪三丰高精度二维测高仪LH-600E 518-351DC
公司名称	苏州双立仪器科技有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	品牌:三丰 型号:LH-600E 货号:518-351DC
公司地址	苏州工业园区东环大厦(2-6层)1幢502室
联系电话	051262381540 13862048876

产品详情

产品特点

分辨率 / 重复精度为 $0.1 \, \mu \, m/0.4 \, \mu \, m$ 时,精度可高达(1.1+0.6I/600) $\mu \, m$ 。 确保垂直度(前部)

达5 μ m,直线度达4 μ m。全 / 半空气浮动系统可调节气垫高度。带有基本统计功能 ,另外,通过rs-232c 数据输出与带有spc 软件的电脑相连,可实现外部测量数据评估。

半自动测量时具有单键操作功能。

通过digimatic

工具实现数据输入。为方便用户操作,可选择多种信息语言包括英语、德语、法语、西班牙语、意大

利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、匈牙利语、斯诺文尼亚语、波兰语、

土耳其语、繁体中文*、朝鲜语**和日语。

* 动力手柄预装型

技术参数

测量范围:0 - 972mm

滑杆行程:600mm

分辨率(可切换):0.0001/0.001/0.01/0.1mm或00001"/.00001"/.0001"/.001"

20 时精度*:(1.1+0.6l/600) μ m l 为测量长度(mm)

重复精度 (2):平面: 0.4 μm, 孔: 0.9 μm

垂直度**:5 µ m (校正后)

直线度**:4 µ m (机械直线)

驱动方式:手动 / 电动 (5 - 40mm/s, 7级)

平衡方式:配重测力:1.6 ± 0.5n

显示:图形液晶显示(320x240点,带有背光照明)

电源:ac 适配器 / 电池 (ni-mh)>

电池操作时间:大约5 小时(空气浮动和滑块占仪器工作量的25%的情况下)

浮动方式:带有内置空气压缩机的全/半浮动

显示语言:英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、匈牙利语、斯诺文和518-342k) 和日语。

可存储程序:可达50个测量程序可存储数据:可达60,000个测量数