

RUGOSURF 90G 表面粗糙度轮廓测量仪

产品名称	RUGOSURF 90G 表面粗糙度轮廓测量仪
公司名称	苏州双立仪器科技有限公司
价格	135000.00/个
规格参数	品牌:TESA 型号:RUGOSURF 90G 产地:瑞士
公司地址	苏州工业园区东环大厦(2-6层)1幢502室
联系电话	051262381540 13862048876

产品详情

瑞士TESA RUGOSURF 90G 便携式表面粗糙度测量仪技术规格 粗糙度参数:

标准	0
ISO 4287	Ra-Rq-Rt-Rz-Rp-Rv-Rc-RSm-R&c
1997/JIS	Pa-Pq-Pt-Pq-Pv-Pc-PSm-P&c
B0601	Wa-Wq-Wt-Wz-Wp-Wv-Wc-WSm-W&c
2001	Rk-Rpk-Rvk-Mr1-Mr2
PrEN 10049	PPc-RPc-WPc
DIN4776	Rmax
DB N31007	R3z-R3zm
ISO12085(CNOMO)	Pt-R-AR-Rx-Wte-Aw-Wx-Rke-Rpke-Rvke

测量范围：X轴：50mm；Z轴：1000 μm；单位：mm 分辨率：0.001 μm(0.01 μin)
截止长度：0.08-0.25-0.8-2.5-8mm 数字滤波：高斯滤波符合ISO11562 跨越长度It：
(截止长度数+1) × c(50mm) 截止长度lc：截止长度数 × c 探测速度：0.5mm/s-1mm/s
可选择截止长度：1-19=0.08;0.25;0.8;2.5mm 1-5=8mm 按键：3个隔膜型按键,防尘防液体
测头类型：感应测头 测尖：钻型 测尖半径：5 μm,90°角 测量力：0.75mN(ISO3274)
语言种类：英语，法语，德语，西班牙，意大利，葡萄牙 存储：200组测量曲线或超过60000个测量数据
电源：12V可充电电池组，电池充电器100至240Vac,50/60Hz 耗电量：20VA，200V
外形尺寸：270 × 140 × 90mm(仅主体) 重量：3kg