

# 优质岩棉毡厂家地址

产品名称	优质岩棉毡厂家地址
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	260.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 优质岩棉毡厂家地址

河北兴达保温材料有限公司有专业的技术服务团队提供全方位的产品服务,包括产品咨询、案例研究、现场指导、工程设计等技术服务。产品均通过ISO质量体系,所有产品都严格执行欧盟CE标准和中国国标产品标准。特有的建筑能耗分析和节能计算使客户获得度身订造的节能方案,在项目开发的全部流程协助客户进行原材料采购,专业的施工团队提供现场施工服务,确保产品的销售,并提供产品的售后服务。

质量求生存,诚信求发展。真诚期待与您的合作。

服务保障:

- 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

服务热线:电话0316-5960090.手机18733639248。

岩棉毡是用玄武岩、白云石、矿渣、焦炭,冲天炉融化成液体,通过离心机经高速离心棍甩丝,经鼓式集棉机补集纤维,经摆锤的逐层叠铺,纤维打褶,达到一定厚度和层数,进入固化炉,再经冷却、切割、包装等工序制成成品。

岩棉毡具有不燃、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定,为绿色环保产品,对人体及环境无害,易于搬运与运输,维护费用低。岩棉毡单面加固网孔1寸(25mm)的金属丝网,其牢固的约

束力保证岩棉不会有任何的撕裂和破坏。

岩棉毡主要用于大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。

#### 技术指标

纤维平均直径 $\mu\text{m}$ :<6。容重 $\text{kg}/\text{m}^3$ :60—100。导热系数(常温) $\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$ :0.030-0.044。燃烧性能：A级不燃。憎水性%：98。使用温度：-120---600。