

天津视强安防防爆高速红外云台

产品名称	天津视强安防防爆高速红外云台
公司名称	天津视强安防科技有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇王村春源道南侧金瀚园18-3-402（注册地址）
联系电话	18203511322

产品详情

视强安防隆重推出：防爆红外高速云台360°旋转 单筒外观

带100米红外灯

带雨刷远程控制

内置海康23倍200万高清变倍一体机

AC220V外部供电

每秒旋转速度可达20-40°/S

带防爆检测报告和防爆合格证验收无忧。质保2年。

下单请联系店主，天津发货。

防爆网络高清一体化摄像机

功能特点

双重认证 Exd CT6 / DIP A20 TA, T6

采用不锈钢材料制造，一体化简洁设计

防护罩、云台、解码器、网络高清摄像机高度集成

360° 水平连续旋转，+90° ~ -90° 垂直转动

转动速度0.1° ~60° /s

防护等级达到IP68

支持预置位、自动巡航和多种扫描模式

可选雨刷，保持视窗清洁

护罩可内置加热组件

可选配阵列红外或激光红外设备，实现完美夜视功能

产品说明

ST2015防爆网络高清一体化云台摄像机是最新的防爆监控设备，该产品可单独应用在具有易燃易爆气体可燃性粉尘的环境中，达到监控现场的目的。可广泛应用于石油、化工、油库、轮船、钻井平台、加油站

加气站、港口、矿山、航天、军工、钢铁、制药、烟花生产、粮食加工等场所。

机体采用一体化结构设计，云台与摄像仪之间无外连接线缆，能作水平、垂直、全方位旋转。

集200万像素一体化网络高清摄像机、全方位变速云台和多功能解码控制器于一体，集成多种通讯协议和通讯速率，能响应各种主机的指令。

360° 水平连续旋转，-90° ~+90° 垂直转角。

可以选配自动加热组件，自动加热组件能保证设备在 -40 到+60 温度条件下长时间稳定工作。

技术参数

防爆认证参数

防爆等级 Exd CT6 / DIP A20 TA, T6

防爆合格证号 CNEx16.1356X

一般规范

电源 220VAC/24VAC, 50/60Hz

功耗 50W

重量 20KG

材质 不锈钢304或316L

外型尺寸 长*宽*高：338*240*394mm

自动加热(可选) 0 时自动启动加热

雨刷控制 可选

防护等级 IP68 (1.2m/45min)

工作环境 温度：-20 ~+60 湿度： 90%RH

云台参数

水平旋转范围 360 ° 连续旋转

垂直旋转范围 +90 ° ~ -90 °

水平旋转速度 0.1~60/S

垂直旋转速度 0.1~40/S

预置位数量 80

自动扫描 3条

自动巡航 6条，每条16个巡航点

守望位 1个

辅助光源 红外100米，智能调光

通讯方式 RS-485

通讯协议 Pelco-P/Pelco-D自适应

通讯波特率 (bps) 1200/2400/4800/9600/19200

海康DS-2ZCN2007网络摄像机参数

名称 20倍 200万1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清一体机

摄像机

焦距 4.7-94mm，20倍光学变倍

水平视场角 61.4-2.9度(广角-望远)

传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS

信号系统 PAL/NTSC

快门 1/1秒 ~ 1/30,000秒

日夜转换模式 ICR红外滤片式

信噪比 大于52dB

分辨率 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080)

50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)

最低照度 彩色 : 0.05Lux @ (F1.6 , AGC ON)

黑白 : 0.01Lux @ (F1.6 , AGC ON)

白平衡 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯

3D降噪 支持

功能

图像画质调整 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节

聚焦模式 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦

曝光模式 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光

日夜模式 自动/彩色/黑白/定时/报警输入触发

宽动态 关/开

背光补偿 关/上/下/左/右/中心

增益 16级可调

强光抑制 关/开

坏点补偿 支持

数字降噪 3D

其他功能 锐度, 亮度, 饱和度, 对比度、3D降噪

镜头初始化 内置

对外通信 RS485接口 , Pelco协议

接口

对外接口 网口、RS485、 Alarm In/Out、 Line In/Out、 CVBS、 SDHC

音频输入 1路

音频输出 1路

通讯接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 , 1个RS-485接口

报警输入 1路

报警输出 1路

接口协议 ONVIF、 PSIA、 CGI、 ISAPI

一般规范

工作温度和湿度 -10 ~ 60 , 小于90%RH

电源供应 DC12V \pm 10% ,支持POE供电

功耗 静态2.5W , 动态4.5W

尺寸(mm) 74.3 \times 81.1 \times 142mm

重量 320g