

# 防爆红外云台一体机 防爆红外云台

产品名称	防爆红外云台一体机 防爆红外云台
公司名称	天津视强安防科技有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇王村春源道南侧金瀚园18-3-402（注册地址）
联系电话	18203511322

## 产品详情

??????????/????????????????????3300?/??????????????????

??????2006/2007/3007/????200????????????????????

60-80????????????????????AC220V??????128????????????????130?/200?/300?/??????????????????  
???DS-2ZCN2006/DS-2ZCN2007/DS-2ZCN3007??????????????????5??????????????????2?????????  
????????????????????130?20??????????????????

????DS-2ZCN2006??RS485????????????????20  
??

????2016-01-31????????3???YD3040????????????RS485????????????????YD3040????????????????  
??2?4P??????2????????????????????????????????????  
??

搞定了3套。总结在这里。海康网络一体机型号DS-2ZCN2006网络20倍变倍一体机 带RS485输出；它的默认IP是192.0.0.64 用户名是admin 密码是12345；NVR或电脑的网段也要在路由器设置成192.0.0.1，然后启动海康IVMS-4200客户端（官网下载）；点设备管理，下面自动识别出在线设备，点修改网络信息可以改摄像机的IP地址。然后添加到客户端。然后点主预览，出现画面后点右键远程设置，选RS485，把波特率改成2400，云台地址改成1号，默认是PELCO-D协议。然后云台顶部485控制线红线接到摄像机后面的D+，蓝线接到摄像机后面的D-。云台顶部摄像机电源线需焊1根2.1孔电源线才能插进海康摄像

机的电源口。就是这么简单。原厂参数如下：

## 主要特点

130万像素逐行扫描 1/3" CMOS

最大分辨率可达1280 × 960

20倍光学变倍，焦距为4.7-94mm

最低照度：彩色 [0.05lux@F1.6](#)

支持ICR红外滤片式自动切换

聚焦快速、准确

支持数字宽动态

支持3D-DNR、低码率

功能齐全：心跳，PTZ控制，报警，音频，用户管理。

应用场景适用于大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等要求高清画质的大型监控场

所。

型号	型号DS-2ZCN2006名称20倍130万 1/3" CMOS ICR日夜型一体化网络摄像机
摄像机	传感器类型1/3" Progressive Scan CMOS信号系统PAL/NTSC最小照度彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)日夜转换模式ICR红外滤片式电子快门1/1秒 ~ 1/30,000秒分辨率50HZ:25fps(1280x960) 60HZ:30fps(1280x960)50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)最低照度彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON)白平衡自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯
镜头	焦距4.7-94mm，20倍光学光圈F1.6-F3.5水平视角58.3-3.2度(广角-望远)近摄距10-1500mm(广角-望远)变倍速度大约2.7秒(光学，广角-望远)

<p>镜头控制</p>	<p>动/光圈优先/快门优先 曝光模式：快门优先、光圈优先、手动、程序自动、光圈优先、快门优先、背光补偿、支持音频压缩标准G.726、G.723、G.722、G.721、G.720、G.711、G.710、G.709、G.708、G.707、G.706、G.705、G.704、G.703、G.702、G.701、G.700、G.699、G.698、G.697、G.696、G.695、G.694、G.693、G.692、G.691、G.690、G.689、G.688、G.687、G.686、G.685、G.684、G.683、G.682、G.681、G.680、G.679、G.678、G.677、G.676、G.675、G.674、G.673、G.672、G.671、G.670、G.669、G.668、G.667、G.666、G.665、G.664、G.663、G.662、G.661、G.660、G.659、G.658、G.657、G.656、G.655、G.654、G.653、G.652、G.651、G.650、G.649、G.648、G.647、G.646、G.645、G.644、G.643、G.642、G.641、G.640、G.639、G.638、G.637、G.636、G.635、G.634、G.633、G.632、G.631、G.630、G.629、G.628、G.627、G.626、G.625、G.624、G.623、G.622、G.621、G.620、G.619、G.618、G.617、G.616、G.615、G.614、G.613、G.612、G.611、G.610、G.609、G.608、G.607、G.606、G.605、G.604、G.603、G.602、G.601、G.600、G.599、G.598、G.597、G.596、G.595、G.594、G.593、G.592、G.591、G.590、G.589、G.588、G.587、G.586、G.585、G.584、G.583、G.582、G.581、G.580、G.579、G.578、G.577、G.576、G.575、G.574、G.573、G.572、G.571、G.570、G.569、G.568、G.567、G.566、G.565、G.564、G.563、G.562、G.561、G.560、G.559、G.558、G.557、G.556、G.555、G.554、G.553、G.552、G.551、G.550、G.549、G.548、G.547、G.546、G.545、G.544、G.543、G.542、G.541、G.540、G.539、G.538、G.537、G.536、G.535、G.534、G.533、G.532、G.531、G.530、G.529、G.528、G.527、G.526、G.525、G.524、G.523、G.522、G.521、G.520、G.519、G.518、G.517、G.516、G.515、G.514、G.513、G.512、G.511、G.510、G.509、G.508、G.507、G.506、G.505、G.504、G.503、G.502、G.501、G.500、G.499、G.498、G.497、G.496、G.495、G.494、G.493、G.492、G.491、G.490、G.489、G.488、G.487、G.486、G.485、G.484、G.483、G.482、G.481、G.480、G.479、G.478、G.477、G.476、G.475、G.474、G.473、G.472、G.471、G.470、G.469、G.468、G.467、G.466、G.465、G.464、G.463、G.462、G.461、G.460、G.459、G.458、G.457、G.456、G.455、G.454、G.453、G.452、G.451、G.450、G.449、G.448、G.447、G.446、G.445、G.444、G.443、G.442、G.441、G.440、G.439、G.438、G.437、G.436、G.435、G.434、G.433、G.432、G.431、G.430、G.429、G.428、G.427、G.426、G.425、G.424、G.423、G.422、G.421、G.420、G.419、G.418、G.417、G.416、G.415、G.414、G.413、G.412、G.411、G.410、G.409、G.408、G.407、G.406、G.405、G.404、G.403、G.402、G.401、G.400、G.399、G.398、G.397、G.396、G.395、G.394、G.393、G.392、G.391、G.390、G.389、G.388、G.387、G.386、G.385、G.384、G.383、G.382、G.381、G.380、G.379、G.378、G.377、G.376、G.375、G.374、G.373、G.372、G.371、G.370、G.369、G.368、G.367、G.366、G.365、G.364、G.363、G.362、G.361、G.360、G.359、G.358、G.357、G.356、G.355、G.354、G.353、G.352、G.351、G.350、G.349、G.348、G.347、G.346、G.345、G.344、G.343、G.342、G.341、G.340、G.339、G.338、G.337、G.336、G.335、G.334、G.333、G.332、G.331、G.330、G.329、G.328、G.327、G.326、G.325、G.324、G.323、G.322、G.321、G.320、G.319、G.318、G.317、G.316、G.315、G.314、G.313、G.312、G.311、G.310、G.309、G.308、G.307、G.306、G.305、G.304、G.303、G.302、G.301、G.300、G.299、G.298、G.297、G.296、G.295、G.294、G.293、G.292、G.291、G.290、G.289、G.288、G.287、G.286、G.285、G.284、G.283、G.282、G.281、G.280、G.279、G.278、G.277、G.276、G.275、G.274、G.273、G.272、G.271、G.270、G.269、G.268、G.267、G.266、G.265、G.264、G.263、G.262、G.261、G.260、G.259、G.258、G.257、G.256、G.255、G.254、G.253、G.252、G.251、G.250、G.249、G.248、G.247、G.246、G.245、G.244、G.243、G.242、G.241、G.240、G.239、G.238、G.237、G.236、G.235、G.234、G.233、G.232、G.231、G.230、G.229、G.228、G.227、G.226、G.225、G.224、G.223、G.222、G.221、G.220、G.219、G.218、G.217、G.216、G.215、G.214、G.213、G.212、G.211、G.210、G.209、G.208、G.207、G.206、G.205、G.204、G.203、G.202、G.201、G.200、G.199、G.198、G.197、G.196、G.195、G.194、G.193、G.192、G.191、G.190、G.189、G.188、G.187、G.186、G.185、G.184、G.183、G.182、G.181、G.180、G.179、G.178、G.177、G.176、G.175、G.174、G.173、G.172、G.171、G.170、G.169、G.168、G.167、G.166、G.165、G.164、G.163、G.162、G.161、G.160、G.159、G.158、G.157、G.156、G.155、G.154、G.153、G.152、G.151、G.150、G.149、G.148、G.147、G.146、G.145、G.144、G.143、G.142、G.141、G.140、G.139、G.138、G.137、G.136、G.135、G.134、G.133、G.132、G.131、G.130、G.129、G.128、G.127、G.126、G.125、G.124、G.123、G.122、G.121、G.120、G.119、G.118、G.117、G.116、G.115、G.114、G.113、G.112、G.111、G.110、G.109、G.108、G.107、G.106、G.105、G.104、G.103、G.102、G.101、G.100、G.99、G.98、G.97、G.96、G.95、G.94、G.93、G.92、G.91、G.90、G.89、G.88、G.87、G.86、G.85、G.84、G.83、G.82、G.81、G.80、G.79、G.78、G.77、G.76、G.75、G.74、G.73、G.72、G.71、G.70、G.69、G.68、G.67、G.66、G.65、G.64、G.63、G.62、G.61、G.60、G.59、G.58、G.57、G.56、G.55、G.54、G.53、G.52、G.51、G.50、G.49、G.48、G.47、G.46、G.45、G.44、G.43、G.42、G.41、G.40、G.39、G.38、G.37、G.36、G.35、G.34、G.33、G.32、G.31、G.30、G.29、G.28、G.27、G.26、G.25、G.24、G.23、G.22、G.21、G.20、G.19、G.18、G.17、G.16、G.15、G.14、G.13、G.12、G.11、G.10、G.9、G.8、G.7、G.6、G.5、G.4、G.3、G.2、G.1、G.0</p>
<p>网络功能</p>	<p>存储功能支持micro SD智能报警移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错支持协议TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)通用功能双码流，心跳，密码保护</p>
<p>功能</p>	<p>坏点补偿支持</p>
<p>接口</p>	<p>音频输入1路音频输出1路通讯接口1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口报警输入1路报警输出1路接口协议ONVIF、PSIA、CGI</p>
<p>一般规范</p>	<p>工作温度和湿度-10 ~ 60 ，小于90%RH电源供应DC12V ± 10% ,支持POE供电尺寸(mm)70.0 × 80.0 × 130.0电源功耗静态功耗：3.0W，动态功耗：5.0W MAX重量500g</p>