

优质乐星空调瑞泰力FP-85WA卧式暗装风机盘管

产品名称	优质乐星空调瑞泰力FP-85WA卧式暗装风机盘管
公司名称	德州乐星空调设备有限公司
价格	340.00/台
规格参数	
公司地址	经济开发区
联系电话	13515342722

产品详情

卖家建议:

- 1.本店是不包邮的，需在线客服改价后方可付款，基本以走物流方式，物流费用全部到付！
- 2.如急需1台且小型号风机盘管,建议发德邦; 2台以上或较大型号建议发物流。

销售旺季即日起发货期延迟1-3天

请联系客服：确定有无现货，左右式，静压以及物流信息等。电话：0534-2322244
13205344774(微信同号)

铜管+铜电机 好质量有保障

亲水铝箔，铜管直径9.52mm*0.3mm，板厚0.9/1.0mm,纯铜线电机

在此保证:若不是铜管不是铜线电机。包退货，退货运费我们出！

卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统（适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统）的风机盘管机组，只配置一组盘管，冬夏供热/供冷兼用机型。对于四管制水系统（适用于供热/供冷频繁转换的空调系统）的风机盘管机组，应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。FP系列风机盘管机组产品特点：1、高性能，高效率表冷器采用优质高效紫铜管穿开空型铝翅片经机械胀结而成，降低了风阻，充分提高传热性能，可选用亲水铝翅片

2、结构精致，坚固耐用壳体模压成型，外观精致，强度高。

3、运转安全，节能采用优质轴承。风机三档调速，可根据客户需求设定。根据客户要求可选配防烧电

机，防烧电机在中低档各串接一个高分子 PTC，如果接线错误导致电流过载，PTC 可以瞬间动作切断电路，从而保护电机不受损坏。

4、工艺先进，噪音低 钢制风机叶轮整体无焊接点，轮框套圈紧密组合永不变形，既降低了机组的噪声，又能有效的保证机组长期稳定的运转。低噪声风机盘管采用阻燃 ABS 风轮蜗壳重量轻，有效降低机组噪声。

5、调整空易，维护方便 机组人性化设计，并且用户可轻松进行维护、维修、机组过滤网（选配件）可随时进行清选。FP风机盘管系列产品按国家标准制造，有卧式暗装(WA)、卧式明装(WM)、立式暗装(LA)、立式明装(LM)以及卡式四面出风(K)五种形式可供选择。机组风量340-2380m³/h，供冷量2107-12630KW。卧式暗装、立式暗装机组出口静压有12Pa、30Pa、50Pa可供选择。

基本规格

规格	额定风量(m ³ /h)	额定供冷量(kW)	额定供热量(kW)
FP-34	340	1.80	2.70
FP-51	510	2.70	4.05
FP-68	680	3.60	5.40
FP-85	850	4.50	6.75
FP-102	1020	5.40	8.10
FP-136	1360	7.20	10.80
FP-170	1700	9.00	13.50
FP-204	2040	10.80	16.20
FP-238	2380	12.60	18.90